

Mehrzweckvitrine Basic 100 Plus

Mehrzweckvitrine mit gebogener Frontscheibe und geschlossenem Unterbau



Artikel-Nr.: 561103
GTIN: 4059395003918

Mehrzweckkühlvitrine mit einer geringen Fronthöhe für direkte Sicht auf die Verkaufsware. Das Kühlvitrine verfügt über eine elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige. Die Frontscheibe ist aus gehärtetem Glas gefertigt und kippbar. Das Aggregat befindet im Unterbau der bedienerseitig offen und nicht gekühlt ist. Weiterhin ist das Mehrzweckvitrine mit einem Kondensatorfühler ausgerüstet welcher bei starker Verschmutzung einen akustischen Alarm gibt, dadurch minimale Servicekosten und hoher Schutz gegen Maschinenschaden. Die Tauwasserauffangschale ist im Lieferumfang enthalten. Die angegebene Temperatur ist nur für die Auslagefläche maßgebend.

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	990 mm
Tiefe	765 mm
Höhe	1210 mm


Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Rückschiebescheiben
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Innenbeleuchtung	Ja LED
Aussenmaterial	weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	CHR
Anschlusswert Elektro	0,277 kW
Spannung	230 Volt
Frequenz	50 Hz
Phasen	1
Bruttogewicht	75 kg
Serienzubehör	Rückschiebescheiben
Typ	Basic 100 Plus
Geräteart	Kühlvitrine
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bis und	25 °C Umgebungstemperatur
Ausstellungsfläche	0,5 m²
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kälteleistung	243 W bei -15VT
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	80 g
Energieverbrauch in 24 Std	3,9 kWh
Energieverbrauch im Jahr	1424 kWh

Produktvorteile:

- Gebogene Panorama-Frontkippscheibe aus gehärtetem Glas
- Geschlossener Unterbau aus lackiertem Stahlblech
- Aggregat im Unterbau
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Kondensatorfühler mit akustischer Alarmanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunsterschale
- Rückschiebescheiben
- LED-Innenbeleuchtung
- Auslagefläche aus CHR
- Edelstahlchneidebrett mit einer Tiefe von 230 mm
- Umlaufender Abstandshalter 40 mm Höhe, zur Auflagefläche

- Rollensatz, Glaszwischenetage und mobile Trennscheibe als Mehrpreisoption lieferbar
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Weitere Ansichten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de