

## Freikühltheke Nika 2000

Kühltheke mit Unterbaukühlung elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die Freikühltheke verfügt über einen separaten Ein-Ausschalter für die energiesparende LED-Warenbeleuchtung. Gerader Glasaufbau im Gerät mit Antibeschlagsbelüftung der Frontscheibe. Die Ausstellungsfläche hat eine Tiefe von 480 mm. Weiterhin ist das Gerät mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, dass bei einer starken Verschmutzung des Kondensators oder einer Störung des Kondensatorsgebläses mit akustischem Alarm auf die Störung aufmerksam macht. Mit dieser Alarmeinrichtung ist ein hoher Schutz gegen Maschinenschaden gegeben und minimiert die Servicekosten. Das Tauwasser wird in der beiliegenden Tauwasserschale für die bauseitige Entsorgung aufgefangen. Durch die 4 höhenverstellbaren Schraubfüße können kleinere Bodenunebenheiten ausgeglichen werden. Frontblende in RAL 9005 (schwarz), Seitenteile schwarz.



Artikel-Nr.: 580212  
GTIN: 4059395013344



### Technische Daten:

<b>Kategorie</b>	Kälte
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	2050 mm
Tiefe	865 mm
Höhe	1220 mm
<b>Tiefe innen</b>	480 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	+2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	+8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech schwarz RAL 9005, Seitenwände Kunststoff schwarz
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech, weiß lackiert
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,379 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	190 kg
<b>Ausstellungsfläche</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Reservfach</b>	Ja
<b>Aggregat</b>	Luftgekühlt
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	120 g
<b>Höchste Ø Fachtemperatur</b>	+5 °C
<b>Niedrigste Ø Fachtemperatur</b>	-1 °C
<b>Warenpräsentationsfläche (TDA)</b>	1,13 m <sup>2</sup>
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	1526 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	46
<b>Klimaklasse</b>	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
<b>Temperaturklasse</b>	M1
<b>Lichtquellenart</b>	LED
<b>Licht-Energieeffizienzklasse</b>	A
<b>EU-Label Verordnung</b>	2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

## Produktvorteile:

- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Frontscheibe mit Antibeschlagsbelüftung
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Separat schaltbare energiesparende LED Auslagenbeleuchtung
- Ausstellungsfläche aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet mit einer Auslagentiefe von 480 mm
- Granitschneidbrett als Arbeitsplatte grau gesprengelt
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe




IGLOO Sp. z o.o.

PICO 1.96



**1526** kWh/annum



8110/2018

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)