

# Freikühltheke Nika Pro 2007 mit Rückschiebescheiben und Glasetage

Kühltheke mit Unterbaukühlung elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die Freikühltheke verfügt über einen separaten Ein-Ausschalter für die energiesparende LED-Warenbeleuchtung. Gerader Glasaufbau im Gerät mit Antibeschlagsbelüftung der Frontscheibe und Glaszwischenablage. Die Ausstellungsfläche aus Edelstahl CNS 18/10 (AISI) hat eine Tiefe von 480 mm. Weiterhin ist das Gerät mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, dass bei einer starken Verschmutzung des Kondensators oder einer Störung des Kondensatorsgebläses mit akustischem Alarm auf die Störung aufmerksam macht. Mit dieser Alarmanrichtung ist ein hoher Schutz gegen Maschinenschaden gegeben und minimiert die Servicekosten. Anfallendes Tauwasser verdunstet unmittelbar bei Entstehung. Durch die 4 höhenverstellbaren Schraubfüße können kleinere Bodenunebenheiten ausgeglichen werden. Frontblende in RAL 9005 (schwarz), Seitenteile schwarz.



Artikel-Nr.: 580218  
GTIN: 4059395013467



## Produktvorteile:

- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Frontscheibe mit Antibeschlagsbelüftung
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Separat schaltbare energiesparende LED Auslagenbeleuchtung
- Ausstellungsfläche aus CNS 18/10 (AISI) mit einer Auslagentiefe von 480 mm
- Glaszwischenablage
- Rückschiebescheiben
- Granitschneidbrett als Arbeitsplatte grau gesprengelt
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

## Technische Daten:

### Abmessungen außen:

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 2050 mm |
| Tiefe  | 865 mm  |
| Höhe   | 1220 mm |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Tiefe innen    | 480 mm              |
| Aufstellart    | Standgerät          |
| Öffnungssystem | Rückschiebescheiben |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Temperaturbereich von | +2 °C |
| Temperaturbereich bis | +8 °C |

|                  |   |
|------------------|---|
| Anzahl der Türen | 2 |
|------------------|---|

|                  |    |
|------------------|----|
| Innenbeleuchtung | Ja |
|------------------|----|

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Aussenmaterial | Stahlblech schwarz RAL 9005, Seitenwände Kunststoff schwarz |
|----------------|-------------------------------------------------------------|

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Innenmaterial | Edelstahl CNS 18/10 (AISI) |
|---------------|----------------------------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Anschlusswert Elektro | 0,379 kW |
|-----------------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Spannung | 230 Volt |
|----------|----------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Bruttogewicht | 190 kg |
|---------------|--------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Ausstellungsfläche | 1 m <sup>2</sup> |
|--------------------|------------------|

|         |        |
|---------|--------|
| Kühlung | Stille |
|---------|--------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Tauwasserverdunstung | Ja |
|----------------------|----|

|          |             |
|----------|-------------|
| Abtauung | Automatisch |
|----------|-------------|

|            |    |
|------------|----|
| Reservfach | Ja |
|------------|----|

Aggregat  
Kältemittel  
Kältemittelmenge

Luftgekühlt  
R 290 (Propan)/GWP 3  
120 g

## Energiedaten

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur        | +5 °C                     |
| Niedrigste Ø Fachtemperatur     | -1 °C                     |
| Warenpräsentationsfläche (TDA)  | 1,13 m <sup>2</sup>       |
| Energieverbrauch im Jahr        | 1526 kWh                  |
| Energieeffizienzklasse          | D                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G                   |
| Energieeffizienzindex EEI       | 46                        |
| Klimaklasse                     | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse                | M1                        |
| Lichtquellenart                 | LED                       |
| Licht-Energieeffizienzklasse    | A                         |
| EU-Label Verordnung             | 2019/2018                 |

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler




IGLOO Sp. z o.o.

PICO 1.96



**1526** kWh/annum



8102/6102

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)