

Wandkühlregal Variant 194 Black Line mit Glasschiebetüren

Wandkühlregal Variant Black Line in schwarz RAL 9005 innen und außen lackiert mit seitlichen Glasscheiben für den optimalen Blick auf Ihre Produkte. Geringe Fronthöhe von 430 mm. Neben der LED Innenbeleuchtung verfügt das Kühlregal Variant über selbstschließende Schiebetüren. Für die Lagerung und Präsentation Ihrer Kühlprodukte stehen Ihnen im Grundboden eine Auslagentiefe von 470 mm sowie 4 Ebenen mit Regalböden mit einer Tiefe von 400 mm (zu bestücken bis maximal 60 kg pro laufender Meter) zur Verfügung. Die Regalböden sind im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar. Eine Auszeichnung der Produkte kann über die mitgelieferte Scannerschiene je Regalboden erfolgen. Das Kühlregal besitzt eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung. Zusätzlich hat das Wandkühlregal Variant einen Kondensatorfühler mit akustischem Alarm bei starker Verschmutzung, dadurch minimieren sich die Servicekosten und ein hoher Schutz gegen Maschinenschäden ist gewährleistet. Gegen Mehrpreis kann das Kühlregal Variant in unterschiedlichen RAL-Farben geliefert werden.



Artikel-Nr.: 581198
GTIN: 4059395041378



Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	VARIANT 70L 1.88 DP
Abmessungen außen:	
Breite	1945 mm
Tiefe	720 mm
Höhe	1990 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Isolierglasschiebetüren, Seitenteile Kunststoff schwarz RAL 9005
Innenmaterial	Stahlblech schwarz RAL 9005
Anschlusswert Elektro	1,101 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	400 kg
Serienzubehör	4 Ebenen mit Regalböden, Böden um ca. 6° bis 12° neigungsverstellbar, Böden inklusive LED Beleuchtung untergebaut, Scannerschienen und manuelles Nachtrollo
SWS	Ja
ZK Optional	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C

Raumfeuchte bis	60 %
Ausstellungsfläche	3,77 m²
Kühlung	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	1899 W bei -10° C Verdampfertemperatur
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3