

Frischwaretheke Theben 1900

Frischwaretheke Theben mit Umluftkühlung und geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Die Kühltheke verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige sowie einer separat schaltbaren energiesparenden LED Beleuchtung für die Warenbeleuchtung. Die Granitarbeitsplatte der Kühltheke hat eine Tiefe von 260 mm. Mit einer Ausstellungsfläche aus CNS gefertigt und mit einer Tiefe von 770mm verfügt die Frischwaretheke über genügend Ausstellungsfläche für die zu kühlende Ware. Zusätzlich bietet die Kühltheke zusätzlichen Stauraum über ein Reservefach im gekühlten Unterbau. Eine automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung, Rückschiebescheiben und ein beschichteter Verdampfer sind Serienmäßig in der Frischwaretheke verbaut. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare Ausgleichsfüße um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Zu der Standardfarbe RAL 7031 grau, bieten wir viele weitere RAL Farben als Mehrpreisoption an. Individuelle Thekenanlagen mit zahlreichem Zubehör lassen sich mit der Ausführung der Frischwaretheke in Modulbauweise leicht umsetzen. Im Bedarfsfall richten Sie einfach eine bedarfsgerechte Anfrage an uns.



Artikel-Nr.: 588195
GTIN: 4059395004236



Technische Daten:

Kategorie	Kälte
Abmessungen außen:	
Breite	1960 mm
Tiefe	1180 mm
Höhe	1220 mm
Tiefe innen	770 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Rückschiebescheiben
Temperaturbereich von	+1 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Stahlblech grau RAL 7031, Seitenwände Kunststoff hellgrau
Innenmaterial	Auslagefläche CNS
Anschlusswert Elektro	0,47 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	215 kg
Serienzubehör	Granit-Arbeitsplatte, Rückschiebescheiben, beschichteter Verdampfer
SWS	Ja
Ausstellungsfläche	1,4 m²
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Reservefach	Ja
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	150 g
Höchste Ø Fachtemperatur	+5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,76 m²
Energieverbrauch im Jahr	2185 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzindex EEI	51,1
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	A
EU-Label Verordnung	2019/2018

Produktvorteile:

- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Große Zahlplatte 320 mm tief
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare energiesparende LED-Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 260 mm
- Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 mit einer Auslagentiefe von 770 mm
- Beschichteter Verdampfer
- Rückschiebescheiben
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe




IGLOO Sp. z o.o.

LUZON 1.88W



2185 kWh/annum



2019/2018

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Frischwaretheke Theben 1900 Glaszwischenablage

Werbungstext **Glaszwischenablage** für Theben 1900, nur werkseitiger Einbau möglich GTIN: 4059395047356

Artikel-Nr.: 588024

Frischwaretheke Theben 1900 Taschenablage Aluprofil

Werbungstext **Taschenablage** für Theben 1900, nur werkseitiger Einbau möglich GTIN: 4059395047400

Artikel-Nr.: 588029

Frischwaretheke Theben Mobile Trennscheibe

Werbungstext **Mobile Trennscheibe** GTIN: 4059395047431

Artikel-Nr.: 588032

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de