

Edelstahltiefkühlschrank Ready TKU 707

Umlufttiefkühl-lagerschrank, GN 2/1 mit vorgeformeten Auflageschienen und Reinigungsabfluss

Artikel-Nr.: 60521011



Umluft Gewerbetiefkühl-lagerschrank verfügt über eine elektronische Digitalsteuerung. Das Maschinenfach ist 3-seitig geschlossen. Die hohe Servicefreundlichkeit und der Hygienestandard werden durch ohne Werkzeug herausnehmbare Dichtung, tiefgezogene vorgeformte Auflageschienen, Boden mit Reinigungsablauf und Hygienerradien unterstützt. Die selbstschließende Tür ist mit leicht wechselbarer Magnetsteckdichtung sowie ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste ausgerüstet. Durch die vorgeformten Rostauflagen können maximal 23 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 55 mm eingebracht werden. Die Roste sind mit max. 40 kg belastbar. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbekühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Die Tür ist mit einem selbstschließendem Türmechanismus ausgestattet dieser schließt die Tür bei einer Öffnung unter 90° Grad automatisch. Eine automatische Abtauung und die energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung bieten maximalen Bedienkomfort. Bodenunebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Füße ausgeglichen werden.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	653 mm
Tiefe	842 mm
Höhe	2040 mm

Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-21 °C
Bestückung	GN 2/1
Aussenmaterial	Edelstahl 201, dreiseitig
Innenmaterial	CNS
Anschlußwert Elektro	0,352 kW
Spannung	230 Volt
Frequenz	50/60 Hz
Phasen	1
Bruttogewicht	151 kg
Serienzubehör	3 Roste GN 2/1
Typ	TKU 707
SWS	Ja
Geräteart	Kühlschrank
Einsatzbereich bis	30 °C Umgebungstemperatur
und	55 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	660 l
Nutzzinhalt Kühlung	461 l
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel / GWP	R 290 (Propan)/3

Kältemittelmenge	102 g
Energieverbrauch in 24 Std	6 kWh
Energieverbrauch im Jahr	2179 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzindex EEI	58,2
Klimaklasse	4
Prüfumgebung bei	30 °C Umgebungstemperatur
und	55 % Raumfeuchte
Geprüft nach (EU) Verordnung	2015/1094-I
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät

Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Auflageschienen für max 23 Stück GN 2/1 Roste
- 60 mm Isolierung
- Boden mit Hygieneschalen und Reinigungsablauf
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl



ENERG
енергия · ενεργεια



KBS

Ready TKU 707

60521011



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

2179
kWh/annum



- L



461 L



4

30°C-55%

2015/1094-l

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de