

Decken Stopfertiefkühlaggregat SAD-TK 11

Umluft Stopferaggregat für den Deckeneinbau nur für Tiefkühlung in Kühlräumen bis max. 9 Kubikmeter



Artikel-Nr.: 606036
GTIN: 4059395012910

Tiefkühlaggregat-Stopferaggregat SAD-TK 11 für Deckenmontage mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Verdichter und Ventilatorenmotoren sind mit einem integriertem Thermalschutz ausgestattet. Eine Fernschalttafel mit 5m Zuleitung, Zellenbeleuchtung, ein separater -Ein-/Ausschalter, für die Beleuchtung, und eine automatische Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis sind nur einige Merkmale unseres Kälteaggregates. Bitte beachten Sie bei Einsatz und Planung des Kühlaggregat - Tiefkühlaggregat die Umgebungstemperatur, die Anzahl der Begehungen am Tag, Einbringtemperatur der Ware und Raumbelüftung. Dies sind entscheidende Faktoren die maßgeblich die Leistung der Aggregate beeinflussen. Die hier angegebenen technischen Werte werden bei optimalen Bedingungen erreicht (z.B. max. 10 % Warenumsatz pro Tag) Bei einer Außenaufstellung ist ein Wetterschutz (bauseits) und eine Öl-Sumpfheizung vorzusehen. Sie planen eine größere Anlage, nutzen Sie hierzu unsere Kühlzellenplanungshilfe im Downloadbereich.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	820 mm
Tiefe	809 mm
Höhe	645 mm

Aufstellart	Aufsatz, Einbau
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Stahlblech, weiß
Anschlusswert Elektro	2,54 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	108 kg
Nettogewicht	87 kg
Serienzubehör	Anschlusskabel, Tauwasserablaufheizung
Typ	SAD-TK 11
SWS	Ja
Geräteart	Aggregate
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Einsatzbereich bis	32 °C Umgebungstemperatur
und	60 % Raumfeuchte
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
für Kühlräume bis zu max. m ³	9 m ³
geeignet	
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141

Produktvorteile:

- Korrosionsgeschütztes Stahlblech mit Epoxyd-Pulver lackiert
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kapillarrohreinspritzung
- Fernschalttafel mit 5 m Zuleitung
- Zellenbeleuchtung
- Anschluß für Tür-Mikroschalter und Türrahmenheizung vorgesehen
- Separater Ein- und Ausschalter für Beleuchtung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Tauwasserablaufheizung nur bei Tiefkühlaggregaten
- Einsatz ab +10°C Umgebungstemperatur

- Optionales Zubehör: Ölsumpfheizung, zusätzliches Magnetventil für niedrige Umgebungstemperaturen
- Außenaufstellung nur mit geeigneten Wetterschutz und unter Verwendung des optionalen Zubehörs

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de