

Snack 1600 Kühltisch mit abnehmbarer Arbeitsplatte und 3 Schubladen

Edelstahl Snack-Kühltisch mit abnehmbarer Arbeitsplatte und Schubladenelementen. Die Arbeitsplatte ist bis zu 150 kg belastbar und bauseitig abnehmbar, hierdurch ist ein flexibler Einsatz gewährleistet. Leichte Bedienbarkeit des Kühltisches über elektronische Touch Screen Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Die Steuerung des Kühltisches meldet HACCP-Alarme und speichert diese zur besseren Kontrolle und für eine effektive Überwachung der zu kühlenden Produkte ab. Der Boden im Kühltisch ist für eine leichte Reinigung als Wanne ausgebildet. Die energiesparende Abtauung des Verdampfers und die Tauwasserverdunstung erfolgt automatisch. Die verbauten Verdampfer sind für eine längere Haltbarkeit beschichtet. Die Schubladen bieten mit Ihrer Abmessung von 325 x 400 mm einen großen Stauraum und sind mit 45 kg belastbar. Die Magnetdichtungen der Schubladen sind servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Bodenunebenheiten können bauseits durch die höhenverstellbaren CNS-Füße ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 691600
GTIN: 4059395052725



Produktvorteile:

- Snack Kühltisch
- Abnehmbare Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte bis 150 kg belastbar
- Elektronische Touch-Screen Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Meldung von HACCP Alarme und Speicherung dieser
- Boden im Kühltisch als Wanne ausgebildet
- Rückwand Stahlblech
- Automatische Abtauung
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- Beschichtete Verdampfer
- Schubladen mit großer Kapazität 325 x 430 mm
- Schubladen bis zu 45 kg belastbar
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen an den Schubladen
- Höhenverstellbare CNS-Füße


Technische Daten:

Geräteart	Kühltisch
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	BRSB 16 PO
Abmessungen außen:	
Breite	1600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	590 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Schubladen	3
Kapazität der Schubladen	325x430 mm
Außenmaterial	3 seitig CNS AISI 304, Rückwand Stahlblech
Innenmaterial	CNS AISI 304
Anschlusswert Elektro	0,175 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	91 kg
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Nutzzinhalt Kühlung	151 l
Energieverbrauch im Jahr	600 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	371042
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de