

Einbau Glaskeramik-Warmhalteplatte mit Strahlheizkörpern GN 2/1

Einbau-Warmhalteplatte Wärmegerät mit Strahlheizkörpern mit separaten Ein- und Ausschalter und manuellem Thermostat. Mit der eingebauten Heizung erwärmt sich die Glaskeramikplatte gleichmäßig und schnell auf den eingestellten Temperaturbereich von +40 °C bis +120 °C. Die Einbau-Warmhalteplatte mit Glaskeramikfeld eignet sich daher optimal zur Warmhaltung von Speisen. Für eine leichte und bequeme Reinigung ist die Glaskeramikplatte mit dem CNS Einhängerahmen bündig.

Artikel-Nr.: 70520111
GTIN: 4059395040821



Produktvorteile:

- Konstruktion aus Edelstahl
- Max. Betriebstemperatur 40 bis 120 °C
- Bedienblende mit ON/OFF-Schalter und Thermostat
- Ausschnittmaß: 765 x 585 mm

Technische Daten:

Geräteart	Einbauplatte
Preisgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	790 mm
Tiefe	610 mm
Höhe	210 mm
Aufstellart	Einbau
Temperaturbereich von	+40 °C
Temperaturbereich bis	+120 °C
Bestückung	GN 2/1
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,9 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	24 kg
SWS	Ja

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Glasaufbau beidseitig mit Beleuchtung für 2 GN
Beleuchtungselement, 8W, für 2GN m.Kristallglasfl., beidseitig abgerundet

GTIN: 4059395040937

Artikel-Nr.: 70590106

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de