

Wandkühlregal Apollo 705

Wandkühlregal inklusive Nachtrollo und Seitenteile mit Panoramaglasscheiben



Artikel-Nr.: 7270001

Wandkühlregal Apollo mit selbsttragendem Rahmen und Seitenteile mit Panoramaglasscheiben für einen optimalen Einblick. Das Kühlregal hat eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer Innenbeleuchtung die separat schaltbar ist. Die Umluftkühlung auf Luftschleierbasis sorgt für eine gleichmäßige Kühlung im Kühlregal. Serienmäßig verfügt das Kühlmöbel über ein eingebautes Nachtrollo. Durch die 4 höhen- und neigungsverstellbare Regalböden mit Scannerschienen für Ihre Preisauszeichnung und einen Grundboden verfügen Sie über ausreichende Platzverhältnisse im Kühlregal. Weiterhin verfügt das Kühlregal über höhenverstellbare Ausgleichsfüße um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Viele weitere RAL-Farben bieten wir Ihnen zu unserem Standardkühlmöbel an. Bitte beachten Sie, das Wandkühlregal ist nicht kanalisierbar.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	705 mm
Tiefe	655 mm
Höhe	1934 mm



Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+4 °C
Innenbeleuchtung	Ja LED
Aussenmaterial	Seitenteile Kunststoff grau,
Innenmaterial	Stahlblech, weiß
Anschlußwert Elektro	1,03 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	115 kg
Serienzubehör	4 höhen- u. neigungsverstellbare Böden, Nachtrollo
Typ	Apollo 705
SWS	Ja
Geräteart	Wandkühlregal
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	25 °C Umgebungstemperatur 60 % Raumfeuchte
Ausstellungsfläche	1,07 m ²
Kühlung	Umluft /Luftschleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Displaybeleuchtung	Ja
Aggregat	Luftgekühlt
Kälteleistung	1330 W VT-10°C
Kältemittel / GWP	R 404a (HFKW Gemisch)/3922

Produktvorteile:

- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Obere- und Maschinenfachblende grau RAL 7042
- Elektronische Steuerung

- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Innenbeleuchtung
- Eingebautes Nachtrollo
- Scannerschienen
- 4 höhen- und neigungsverstellbare Regalböden davon 1x mit einer Tiefe von 280 mm und 3 x mit einer Tiefe von 340 mm
- Auslagetiefe im Grundboden 417 mm
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Weitere Farben nach RAL gegen Mehrpreis lieferbar

Weitere Ansichten



Farbauswahl gegen Aufpreis

Für Druckfehler keine Haftung.

K&S Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de