

# Wandkühlregal Pedro 1300

Verkaufsförderndes Wandkühlregal Pedro 1300

Artikel-Nr.: 727013



Verkaufsförderndes Wandkühlregal von hinten über zwei Flügeltüren bestückbar. Innen- und Außenmaterial aus PVC-beschichtetem Stahlblech, Seitenteile mit Panoramagläseinsatz aus Sicherheitsglas. Die Einstellung der Temperatur erfolgt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Eine automatische Abtauung und die vorhandene Tauwasserverdunstung bieten größtmöglichen Komfort. Die ausgestellten Produkte werden durch die energiesparende LED Beleuchtung ideal präsentiert. Bodenunebenheiten können durch die vorhandenen Ausgleichsfüße korrigiert werden.

## Technische Daten:

### Abmessungen außen:

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 1270 mm |
| Tiefe  | 912 mm  |
| Höhe   | 1505 mm |

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Aufstellart                | Standgerät                                   |
| Temperaturbereich von      | +4 °C                                        |
| Temperaturbereich bis      | +7 °C                                        |
| Innenbeleuchtung           | Ja LED                                       |
| Außenmaterial              | PVC beschichteter Stahl                      |
| Innenmaterial              | PVC beschichteter Stahl                      |
| Anschlußwert Elektro       | 1,802 kW                                     |
| Spannung                   | 230 Volt                                     |
| Bruttogewicht              | 236 kg                                       |
| Serienzubehör              | 2 höhen- und neigungsverstellbare Regalböden |
| Typ                        | Pedro 1300                                   |
| Geräteart                  | Wandkühlregal                                |
| Geräteanschlußart          | Steckerfertig                                |
| Einsatzbereich bis und     | +25 °C Umgebungstemperatur                   |
| Ausstellungsfläche         | 65 % Raumfeuchte                             |
| Kühlung                    | 1,72 m²                                      |
| Tauwasserverdunstung       | Umluft                                       |
| Abtauung                   | Ja                                           |
| Aggregat                   | Automatisch                                  |
| Kältemittel / GWP          | Luftgekühlt                                  |
| Energieverbrauch in 24 Std | R 404a (HFKW Gemisch)/3922                   |
|                            | 22,00 kWh                                    |

## Produktvorteile:

- Umluftkühlung
- Seitenteile inkl. Glasscheiben aus Sicherheitsglas
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Rückwärtige Doppelflügeltüren zur Bestückung des Kühlregales
- 2 höhen- und neigungsverstellbare Regalböden
- Regalböden mit Produktstopperrn/Haltebügeln aus Edelstahl
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Auslagentiefe Regalboden oben 303mm
- Auslagentiefe Regalboden mitte 396mm
- Auslagentiefe im Grundboden 569mm
- Gesamtausstellungsfläche 1,72m²
- Höhenverstellbare Bodenausgleichsfüße

## Weitere Ansichten



Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**