

Wandkühlregal Pedro-R 1300 mit Nachttollo

Verkaufsförderndes Wandkühlregal Pedro 1300

Artikel-Nr.: 727023



Verkaufsförderndes Wandkühlregal von hinten über zwei Flügeltüren bestückbar und eingebautem elektrischen Nachttollo. Innen- und Außenmaterial aus PVC-beschichtetem Stahlblech, Seitenteile mit Panoramagläseinsatz aus Sicherheitsglas. Die Einstellung der Temperatur erfolgt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Eine automatische Abtauung und die vorhandene Tauwasserverdunstung bieten größtmöglichen Komfort. Die ausgestellten Produkte werden durch die energiesparende LED Beleuchtung ideal präsentiert. Bodenunebenheiten können durch die vorhandenen Ausgleichsfüße korrigiert werden.

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1270 mm
Tiefe	912 mm
Höhe	1505 mm

Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	+4 °C
Temperaturbereich bis	+7 °C
Innenbeleuchtung	Ja LED
Außenmaterial	PVC beschichteter Stahl
Innenmaterial	PVC beschichteter Stahl
Anschlußwert Elektro	1,802 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	236 kg
Serienzubehör	2 höhen- und neigungsverstellbare Regalböden
Typ	Pedro 1300
Geräteart	Wandkühlregal
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	+25 °C Umgebungstemperatur
Ausstellungsfläche	65 % Raumfeuchte
Kühlung	1,72 m²
Tauwasserverdunstung	Umluft
Abtauung	Ja
Aggregat	Automatisch
Kältemittel / GWP	Luftgekühlt
Energieverbrauch in 24 Std	R 404a (HFKW Gemisch)/3922
	22,00 kWh

Produktvorteile:

- Umluftkühlung
- Seitenteile inkl. Glasscheiben aus Sicherheitsglas
- elektrisches Nachttollo
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Rückwärtige Doppelflügeltüren zur Bestückung des Kühlregales
- 2 höhen- und neigungsverstellbare Regalböden
- Regalböden mit Produktstopperrn/Haltebügeln aus Edelstahl
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Auslagentiefe Regalboden oben 303mm
- Auslagentiefe Regalboden mitte 396mm
- Auslagentiefe im Grundboden 569mm

- Gesamtausstellungsfläche 1,72m²
- Höhenverstellbare Bodenausgleichsfüße

Weitere Ansichten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de