

Wandkühlregal Aurin 100 mit Schiebetüren

Wandkühlregal Aurin 100, isolierte Seitenteile mit LED-Beleuchtung, mit Schiebetüren



Artikel-Nr.: 824810

Wandkühlregal Aurin mit isolierten Seitenwänden und 2 Schiebetüren. Die Schiebescheiben sind aus Isolierglas gefertigt. Rahmen der Schiebetür ist aus Kunststoff. Die LED-Beleuchtung ist in die Seitenteile integriert und separat schaltbar. Rückwand außen Stahlblech. Gegenüber offenen Wandkühlregalen ist das Wandkühlregal mit Schiebetüren sehr energiesparend. Das Wandkühlregal verfügt serienmäßig über 3 höhen-/neigungsverstellbare CNS Regalöden mit einer Tiefe von 280 mm und einer max. Belastbarkeit von 20 kg pro Meter. Die innere gelochte Rückwand ist ebenfalls in CNS gefertigt. Das Wandkühlregal ist mit einer elektronischen Steuerung, digitalen Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung ausgestattet. Das Wandkühlregal ist mit den Frontfarben, Grün, Rot, Blau und Weis (keine RAL-Farben) gegen Mehrpreis lieferbar.

NEU

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1000 mm
Tiefe	545 mm
Höhe	1900 mm

Aufstellung	Verkaufsraum
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	+4 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	2 Glasschiebetüren
Innenbeleuchtung	Ja LED
Aussenmaterial	Isolierte Seitenteile grau, Front Stahlblech grau
Innenmaterial	Rückwand CNS, Regalböden CNS, Seitenteile Kunststoff grau
Anschlußwert Elektro	0,537 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	142 kg
Serienzubehör	3 höhen- u. neigungsverstellbare CNS Böden
Typ	Aurin 100 mit Schiebetüren
Neuheit	Ja
Geräteart	Wandkühlregal
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	25 °C Umgebungstemperatur
Ausstellungsfläche	60 % Raumfeuchte
Kühlung	1,13 m ²
Tauwasserverdunstung	Umluft /Luftschieber
Abtauung	Ja
Aggregat	Automatisch
Kältemittel / GWP	Luftgekühlt
Kältemittelmenge	R 290 (Propan)/3
	130 g

Produktvorteile:

- Isolierte Seitenteile mit integrierter LED-Beleuchtung
- Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff
- Elektronische Steuerung

- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Scannerschienen
- 3 höhen- und neigungsverstellbare CNS Böden
- Regalbodentiefe 280 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separater Heizung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen

Weitere Ansichten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de