

# Wandkühlregal Dilara 120 mit Schiebetüren selbstschließend

Wandkühlregal Dilara 120, Seitenteile in schwarz und LED-Beleuchtung, mit Schiebetüren



Artikel-Nr.: 826813  
GTIN: 4059395014280

Wandkühlregal Dilara mit vollisolierten Seitenwände und 2 selbstschließenden Schiebetüren. Die Schiebescheiben sind aus Isolierglas gefertigt und in einen Rahmen aus Kunststoff eingelassen. Die LED-Beleuchtung befindet sich in der Gerätedecke und ist separat schaltbar. Rückwand außen Stahlblech. Gegenüber offenen Wandkühlregalen ist das Wandkühlregal mit Schiebetüren sehr energiesparend. Das Wandkühlregal verfügt serienmäßig über 3 höhen-/neigungsverstellbare CNS Regalböden mit einer Tiefe von 340 mm und einer max. Belastbarkeit von 20 kg pro Meter. Der CNS-Auslageboden hat eine Tiefe 530 mm. Die innere gelochte Rückwand ist ebenfalls in CNS gefertigt. Das Wandkühlregal ist mit einer elektronischen Steuerung, digitalen Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung ausgestattet.

## Technische Daten:

### Abmessungen außen:

Breite	1200 mm
Tiefe	745 mm
Höhe	1995 mm

<b>Aufstellung</b>	Verkaufsraum
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glasschiebetür
<b>Temperaturbereich von</b>	+3 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	+7 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2 Glasschiebetüren
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja LED
<b>Aussenmaterial</b>	ABS Seitenteile schwarz mit Isolierglasscheiben, Front Stahlblech schwarz
<b>Innenmaterial</b>	Rückwand CNS, Regalböden CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,606 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	235 kg
<b>Serienzubehör</b>	3 höhen- u. neigungsverstellbare CNS Böden
<b>Typ</b>	Dilara 120 mit Schiebetüren
<b>Geräteart</b>	Wandkühlregal
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig(230V)
<b>Einsatzbereich bis</b>	25 °C Umgebungstemperatur
<b>und</b>	60 % Raumfeuchte
<b>Ausstellungsfläche</b>	2,12 m <sup>2</sup>
<b>Kühlung</b>	Umluft /Luftschieleir
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Aggregat</b>	Luftgekühlt
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	130 g

## Produktvorteile:

- Isolierte Seitenteile schwarz
- Selbstschließende Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Scannerschienen
- 3 höhen- und neigungsverstellbare CNS Böden
- Innere gelochte Rückwand aus CNS
- Regalbodentiefe 340 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter

- Auslageboden 530 mm tief
- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separater Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen

## Weitere Ansichten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)