

Wandkühlregal Diego 200 mit Schiebetüren

Wandkühlregal Diego 200, ABS- Seitenteile mit eingearbeiteten Isolierglasscheiben und LED-Beleuchtung, mit Schiebetüren



Artikel-Nr.: 826820

Wandkühlregal Diego mit ABS-Seitenwände, eingearbeiteten Isolierglasscheiben und 2 Schiebetüren. Die Schiebescheiben sind aus Isolierglas gefertigt. Rahmen der Schiebetür ist aus Kunststoff. Die LED-Beleuchtung ist in die Seitenteile integriert und separat schaltbar. Durch die in die Seitenteile eingearbeiteten Isolierglasseitenwände ist die seitliche Sicht auf die präsentierte Ware gewährleistet. Rückwand außen Stahlblech. Gegenüber offenen Wandkühlregalen ist das Wandkühlregal mit Schiebetüren sehr energiesparend. Das Wandkühlregal verfügt serienmäßig über 4 höhen-/neigungsverstellbare CNS Regalböden mit einer Tiefe von 340 mm und einer max. Belastbarkeit von 20 kg pro Meter. Der CNS-Auslageboden hat eine Tiefe 530 mm. Die innere gelochte Rückwand ist ebenfalls in CNS gefertigt. Das Wandkühlregal ist mit einer elektronischen Steuerung, digitalen Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung ausgestattet. Das Wandkühlregal ist mit den Frontfarben, Grün, Rot, Blau und Weiss (keine RAL-Farben) gegen Mehrpreis lieferbar.

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	2000 mm
Tiefe	745 mm
Höhe	2035 mm

Aufstellung	Verkaufsraum
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	+3 °C
Temperaturbereich bis	+7 °C
Anzahl der Türen	2 Glasschiebetüren
Innenbeleuchtung	Ja LED
Aussenmaterial	ABS Seitenteile grau mit Isolierglasscheiben, Front Stahlblech Holzimitation
Innenmaterial	Rückwand CNS, Regalböden CNS, ABS Seitenteile grau
Anschlußwert Elektro	1,258 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	356 kg
Serienzubehör	4 höhen- u. neigungsverstellbare CNS Böden
Typ	Diego 200 mit Schiebetüren
Geräteart	Wandkühlregal
Geräteanschluß	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	25 °C Umgebungstemperatur
Ausstellungsfläche	60 % Raumfeuchte
Kühlung	3,63 m²
Tauwasserverdunstung	Umluft /Luftschleier
Abtauung	Ja
Aggregat	Automatisch
Kältemittel / GWP	Luftgekühlt
	R 404a (HFKW Gemisch)/3922

Produktvorteile:

- Isolierte Seitenteile mit eingearbeiteter Isolierverglasung
- Seitenteile mit integrierter LED-Beleuchtung
- Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige

- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Scannerschienen
- 4 höhen- und neigungsverstellbare CNS Böden
- Innere gelochte Rückwand aus CNS
- Regalbodentiefe 340 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
- Auslageboden 530 mm tief
- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separater Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de