

## Wandkühlregal Aurin 2 100 mit Schiebetüren

Wandkühlregal Aurin 2 mit isolierten Seitenwänden und 2 Schiebetüren. Die Schiebescheiben sind aus Isolierglas gefertigt. Rahmen der Schiebetür ist aus Kunststoff.

Die LED-Beleuchtung ist auf den Seitenteilen montiert und separat schaltbar.

Rückwand außen Stahlblech. Gegenüber offenen Wandkühlregalen ist das Wandkühlregal mit Schiebetüren sehr energiesparend. Das Wandkühlregal verfügt serienmäßig über 3 höhen-/neigungsverstellbare CNS Regalböden mit einer Tiefe von 290 mm und einer max. Belastbarkeit von 20 kg pro Meter. Die innere gelochte Rückwand ist ebenfalls in CNS gefertigt. Das Wandkühlregal ist mit einer elektronischen Steuerung, digitalen Temperaturanzeige und einer Tauwasserverdunstung Heizung ausgestattet.

Das Wandkühlregal ist mit den Frontfarben, Grün, Rot, Blau und Weiss (keine RAL-Farben) gegen Mehrpreis lieferbar.

Artikel-Nr.: 827810  
GTIN: 4059395031669



### Produktvorteile:

- Isolierte Seitenteile mit LED-Beleuchtung
- Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff, schwarz
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung separat schaltbar
- Scannerschienen
- 3 höhen- und neigungsverstellbare CNS Böden
- Regalbodentiefe 290 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
- Tauwasserverdunstung mit Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen

### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 1000 mm |
| Tiefe  | 570 mm  |
| Höhe   | 2000 mm |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Aufstellung           | Verkaufsraum                                      |
| Aufstellart           | Standgerät                                        |
| Öffnungssystem        | Glasschiebetür                                    |
| Temperaturbereich von | +4 °C                                             |
| Temperaturbereich bis | +8 °C                                             |
| Anzahl der Türen      | 2                                                 |
| Innenbeleuchtung      | Ja                                                |
| Aussenmaterial        | Isolierte Seitenteile grau, Front Stahlblech grau |
| Innenmaterial         | Regalböden CNS, Seitenteile Kunststoff grau       |
| Anschlusswert Elektro | 0,583 kW                                          |
| Spannung              | 230 Volt                                          |

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Bruttogewicht</b>                          | 142 kg                                     |
| <b>Serienzubehör</b>                          | 3 höhen- u. neigungsverstellbare CNS Böden |
| <b>Einsetzbar Umgebungstemperatur<br/>bis</b> | +25 °C                                     |
| <b>Raumfeuchte bis</b>                        | 60 %                                       |
| <b>Ausstellungsfläche</b>                     | 1,3 m²                                     |
| <b>Kühlung</b>                                | Umluft/Luftschleier                        |
| <b>Tauwasserverdunstung</b>                   | Ja                                         |
| <b>Abtauung</b>                               | Automatisch                                |
| <b>Aggregat</b>                               | Luftgekühlt                                |
| <b>Kältemittel</b>                            | R 290 (Propan)/GWP 3                       |
| <b>Kältemittelmenge</b>                       | 110 g                                      |

## **Energiedaten**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Lichtquellenart</b> | LED |
|------------------------|-----|

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**