

Labortiefkühltruhe L45TK416 bis -45°C Bruttoinhalt 416 Liter

Unsere Spezialtiefkühltruhe bietet mit einem Temperaturbereich von -10°C bis -45°C die ideale Lagerung bei tiefen Temperaturen an. Unsere Spezialtiefkühltruhe kann direkt an einer bauseitigen 230 V Steckdose in Betrieb genommen werden und benötigt nur wenig Stellfläche bei optimalem Stauraum. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 100 Millimeter gewährleistet in der Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige informiert über die eingestellte Temperatur. Ferner verfügt die Steuerung über einen potenzialfreier Kontakt für die Möglichkeit des bauseitigen Anschlusses an eine externe Temperaturüberwachung. Der eingebaute Temperaturalarm warnt optisch und akkustisch bei Unterschreitung der eingestellten Temperatur. Im Serienzubehör befindet sich im geschäumten Klappdeckel ein Handgriff mit integriertem abschließbarem Schloss, um unbefugten Zugriff zu vermeiden.



Artikel-Nr.: 913455
GTIN: 4059395030891

Produktvorteile:

- Spezialtiefkühltruhe bis -45°C
- 100 mm Isolierung
- Hebedeckel mit Schloss
- Elektronische Steuerung
- Alarmsignal bei Temperaturunterschreitung
- Potenzialfreier Kontakt
- Frontseitiger Tauwasserabflußstopfen

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühltruhe
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1705 mm
Tiefe	655 mm
Höhe	865 mm
Abmessungen innen:	
Breite	1500 mm
Tiefe	450 mm
Höhe	650 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Hebedeckel
Temperaturbereich von	-10 °C
Temperaturbereich bis	-45 °C
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Stahl
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,502 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	85 kg
Serienzubehör	Schloss
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	+35 °C
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	100 mm

Kältemittel

R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt

416 l

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rollensatz Labortiefkühltruhe Serie L45

Rollensatz ohne Feststellbremsen für nachträglichen bauseitigen Einbau bei den Labortiefkühltruhen Modelle L60TK100, 200, 300, 400 und 500

GTIN: 4059395056464

Artikel-Nr.: 828599

Korb für Labortiefkühltruhe Serie L45

Korb für Labortiefkühltruhen der Baureihe L45.

GTIN: 4059395056372

Artikel-Nr.: 999045

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de