

Aufsatzkühlvitrine ASV 700

Tischkühlvitrine vierseitige Panoramaverglasung und LED Beleuchtung



Artikel-Nr.: 9150170

Steckerfertige Umluftaufsatzkühlvitrine mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die Rückschiebescheiben sind aus energiesparendem Isolierglas und leicht herausnehmbar um eine einfache Reinigung des Geräteinnenraums zu ermöglichen. Die Öffnung zum Bestücken der Vitrine beträgt 290 mm. Die ausgestellten Produkte werden durch die separat schaltbare LED-Beleuchtung in einem angenehmen Licht präsentiert und die 4 seitige Verglasung sorgt für eine gute Sicht auf die Waren. Bitte beachten Sie bei dem Bestücken der Vitrine auf eine einwandfreie Luftzirkulation. Keine Lagervitrine.

NEU

Technische Daten:

Abmessungen außen:


Breite	702 mm
Tiefe	568 mm
Höhe	686 mm

Aufstellung	Verkaufsraum
Aufstellart	Aufsatz, Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	+3 °C
Temperaturbereich bis	+12 °C
Innenbeleuchtung	Ja LED
Aussenmaterial	Kunststoff / CHR / Glas
Innenmaterial	CHR / Kunststoff
Anschlußwert Elektro	0,16 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	66 kg
Serienzubehör	2 Roste CHR
Neuheit	Ja
Geräteart	Kühlvitrine
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis	25 °C Umgebungstemperatur
und	55 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	120 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel / GWP	R 600a (Isobutan)/3
Kältemittelmenge	50 g
Klimaklasse	N

Produktvorteile:

- Steckerfertige Aufsatzkühlvitrine
- 4-seitige Panoramaverglasung
- Elektronische Steuerung
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 2 Rückschiebescheiben aus energiesparendem Isolierglas
- Bodenausstellungsfläche Kunststoff schwarz
- 2 Roste aus CHR mit 20mm Abstand zwischen den Stäben
- Bestückungsöffnung von 290mm
- Lichte Breite bei herausgenommenen Scheiben 620mm
- Maße: Oberer Rost B:620, T: 335 mm, unterer Rost B: 620, T: 365 mm

Weitere Ansichten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de