

Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV 14 Eis

Aufsatzvitrine für Speiseeis mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die Wanne der Speiseeisivitrine ist bohrt um eine gleichmäßige Kälte zu erreichen. Der gerade Glashebedeckel lässt einen optimalen Blick auf das Speiseeis zu. Optimal wird das Speiseeis durch die LED Beleuchtung in Szene gesetzt. Der Glasdeckel ist mit Dämpfern ausgestattet, damit ein selbständiges Schließen minimiert wird. Durch die Heberichtung zum Konsumenten kann dieser auch kurzfristig als Hustenschutz genutzt werden kann. Ferner ist dieser mit einer Dichtung versehen so das nach dem Schließen des Deckels das Eindringen von warmer Luft minimiert wird und die Ware optimal gekühlt bleibt. Die Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV 14 kann mit vier 5 Liter Eisschalen mit den Maßen 360 x 165 x 120 mm bestückt werden. Die Auslieferung erfolgt ohne Eisschalen.



Artikel-Nr.: 9150175
GTIN: 4059395053555

Produktvorteile:

- Aufsatzvitrine
- Für Speiseeis
- Stille Kühlung
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Bohrte Wanne
- Gerade Glashebescheibe
- Glashebescheibe mit Dämpfern
- Für 4x 5 Liter Eisschalen nicht im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbare Stellfüße


Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	ASV 14 Eis
Abmessungen außen:	
Breite	867 mm
Tiefe	735 mm
Höhe	413 mm
Aufstellart	
Aufstellart	Aufsatz
Temperaturbereich von	-15 °C
Temperaturbereich bis	-20 °C
Bestückung	Eisschale
Bestückungsmöglichkeit	4 Eisschalen 5 Liter
Behältertiefe	120 mm
Anzahl Behälter	4
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	CNS, Kunststoff
Innenmaterial	CNS, Kunststoff
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,210 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	52 kg
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Manuell
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,22 m²
--------------------------------	---------

Energieverbrauch im Jahr	1739 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	14,9
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	L3
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G



0.22 m² -12 °C
-15 °C

2019/2018

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung
GTIN: 4059395031409

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de