

Volltürkühlschrank K 366

Kühlschrank mit Tür und Griff. Das manuelle Thermostat ist stufenlos regelbar, mit der Einstellung der höchsten Zahl wird die tiefste Temperatur erreicht. Das Gerät ist mit einem eingeschäumten Rückwandverdampfer und einer Beleuchtung ausgestattet. Die Türdichtung ist servicefreundlich ohne Werkzeug austauschbar. Alle Roste sind innerhalb der vorgeformten Auflagerippen höhenverstellbar. Das Gerät steht auf 4 kleinen höhenverstellbaren Füßen und können kleinere Bodenunebenheiten ausgleichen. Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.

Artikel-Nr.: 9150302
GTIN: 5704704006454



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	540 mm
Tiefe	585 mm
Höhe	1780 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,08 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	65 kg
Serienzubehör	5 Roste Maß: 463x355 mm
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	60 g
Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission	39 dB
Bruttoinhalt	290 l
Energieverbrauch im Jahr	137 kWh
Energieeffizienzklasse	F
Energieeffizienzindex EEI	41,89
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C UT)
Lichtquellenart	LED

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2019 für Energieverbrauchskennzeichnung Kühlgeräte, ausgenommen Weinlagerschränke

Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Eingeschäumter Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Vorgeformte Rostauflagen
- Manuelles Thermostat
- LED-Beleuchtung im Innenraum
- Stille Kühlung
- Tür mit Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe



137 kWh/annum



- L



290 L



39 dB

A B C D

2019/2016

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Werbungstext **Umbauarbeiten für Linksanschlag** GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de