

Labortiefkühlschrank TKSF 90

Labortiefkühlschrank bis -86°C



Artikel-Nr.: 916005

Der Umgang mit hoch empfindlichen Proben in Laboren und deren Lagerung können gewerbliche und herkömmliche Tiefkühlschränke nicht leisten.

Unser Labor-Tiefkühlschrank TKSF 90 bietet mit einem Bruttoinhalt von 96 Litern und einem Temperaturbereich von -60°C bis -86°C die ideale Lagerung von Labor Proben an. Unser Labor-Tiefkühlschrank kann direkt an einer bauseitigen Steckdose in Betrieb genommen werden und benötigt nur wenig Stellfläche bei optimalem Stauraum.

Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 80 Millimeter gewährleistet im Labor-Tiefkühlschrank eine konstante Temperatur. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige informiert über die eingestellte Temperatur.

Der eingebaute Temperaturalarm warnt optisch und akustisch bei Unterschreitung der eingestellten Temperatur. Im Serienzubehör befinden sich zwei Ablageböden und ein integriertes abschließbares Schloss, um unbefugten Zugriff auf die Proben zu verhindern. Weitere Labortiefkühlschränke finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	595 mm
Tiefe	646 mm
Höhe	824 mm

Abmessungen innen:

Breite	430 mm
Tiefe	425 mm
Höhe	625 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür geschäumte Ausführung
Temperaturbereich von	-60 °C
Temperaturbereich bis	-86 °C
Anzahl der Türen	1
Innenbeleuchtung	Ja LED
Aussenmaterial	Stahlblech, weiß
Innenmaterial	ABS-Kunststoff, weiß
Anschlußwert Elektro	0,45 kW
Spannung	230 Volt
Frequenz	50 Hz
Phasen	1
Bruttogewicht	86 kg
Nettogewicht	60 kg
Serienzubehör	2 höhenverstellbare Ablagen max. 15 kg belastbar , Schloss
Typ	VTS 098
Geräteart	Tiefkühltruhe
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	20 °C Umgebungstemperatur 40 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	96 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	91 l
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	80 mm
Energieverbrauch in 24 Std	5,82 kWh
Energieverbrauch im Jahr	2124 kWh
Geräuschpegel	57 dB

Wir weisen darauf hin, daß die von uns vertriebenen Geräte auf möglichst hohe Effizienz ausgelegt sind und das die damit verbundene technische Ausstattung eine höhere

Geräuschentwicklung als bei
haushaltsüblichen Geräten bedingt.

Produktvorteile:

- Tiefe mit Türgriff 709mm
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Akustischer und optischer Alarm
- 50 Stunden Backup Batterie für Temperaturanzeige und Alarm
- Stabiler Griff als zusätzliche Verriegelung der Tür (keine Schlossfunktion)
- Tür mit Schloss
- Kein Schockfroster, kein Gefriergerät
- Beachten Sie bitte die einschlägigen Sicherheitsvorschriften im Laborbereich

Weitere Ansichten



Präzision Digital Controller XW737 mit Touch-Display,
audiblem und visuellem Alarm und on-screen Darstellung.

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de