

# Labortiefkühltruhe L60TK100

Labortiefkühltruhe bis -60°C



Artikel-Nr.: 916019  
GTIN: 4059395108033

Der Umgang mit hoch empfindlichen Proben in Laboren und deren Lagerung können gewerbliche und herkömmliche Tiefkühltruhen nicht leisten. Unsere Labor-Tiefkühltruhe L60TK100 bietet mit einem Bruttoinhalt von 130 Litern und einem Temperaturbereich von -10°C bis -60°C die ideale Lagerung von Labor Proben an. Unsere Labor-Tiefkühltruhe kann direkt an einer bauseitigen Steckdose in Betrieb genommen werden und benötigt nur wenig Stellfläche bei optimalem Stauraum. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 100 Millimeter gewährleistet in der Labor-Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur mit einer Abweichung von +/- 1°C. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige informiert über die eingestellte Temperatur. Der eingebaute Temperaturalarm warnt optisch und akustisch bei Unterschreitung der eingestellten Temperatur. Im Serienzubehör befindet sich im geschäumten Klappdeckel ein Handgriff mit integriertem abschließbaren Schloss, um unbefugten Zugriff auf die Proben zu garantieren. Weitere Labortiefkühltruhen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

## Technische Daten:


### Abmessungen außen:

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 725 mm |
| Tiefe  | 655 mm |
| Höhe   | 865 mm |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Aufstellart                | Standgerät                          |
| Öffnungssystem             | Hebedeckel geschäumte Ausführung    |
| Temperaturbereich von      | -10 °C                              |
| Temperaturbereich bis      | -60 °C                              |
| Außenmaterial              | Stahlblech, weiß                    |
| Innenmaterial              | Aluminium gehämmert                 |
| Anschlusswert Elektro      | 0,21 kW                             |
| Spannung                   | 230 Volt                            |
| Bruttogewicht              | 53 kg                               |
| Serienzubehör              | Schloss                             |
| Typ                        | L60TK100                            |
| Geräteart                  | Tiefkühltruhe                       |
| Anschlußart                | Steckerfertig(230V)                 |
| Bruttoinhalt               | 130 l                               |
| Kühlung                    | Stille                              |
| Abtauung                   | Manuell                             |
| Aggregat                   | Luftgekühlt                         |
| Wandstärke Isolierung      | 100 mm                              |
| Kältemittel                | R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150 |
| Kältemittelmenge           | 85 g und 9 g                        |
| Energieverbrauch in 24 Std | 3,39 kWh                            |
| Energieverbrauch im Jahr   | 1237 kWh                            |

## Produktvorteile:

- Hebedeckel
- Elektronische Steuerung
- Alarmsignal bei Temperaturunterschreitung
- Konstante Innenraumtemperatur, Abweichung +/- 1° C
- Frontseitiger Tauwasserabflußstopfen



916019 Frontskizze



916019  
Seitenskizze

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Rollensatz Labortiefkühltruhe

Rollensatz ohne Feststellbremsen für nachträglichen bauseitigen Einbau bei den Labortiefkühltruhen Modelle L60TK100, 200, 300, 400 und 500

GTIN: 4059395108125

Artikel-Nr.: 999024

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)