

Labortiefkühltruhe L60TK200

Labortiefkühltruhe bis -60°C



Abbildung ähnlich

Artikel-Nr.: 916029
GTIN: 4059395108040

Der Umgang mit hoch empfindlichen Proben in Laboren und deren Lagerung können gewerbliche und herkömmliche Tiefkühltruhen nicht leisten. Unsere Labor-Tiefkühltruhe L60TK200 bietet mit einem Bruttoinhalt von 230 Litern und einem Temperaturbereich von -10°C bis -60°C die ideale Lagerung von Labor Proben an. Unsere Labor-Tiefkühltruhe kann direkt an einer bauseitigen Steckdose in Betrieb genommen werden und benötigt nur wenig Stellfläche bei optimalem Stauraum. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 100 Millimeter gewährleistet in der Labor-Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur mit einer Abweichung von +/- 1°C. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige informiert über die eingestellte Temperatur. Der eingebaute Temperaturalarm warnt optisch und akustisch bei Unterschreitung der eingestellten Temperatur. Im Serienzubehör befindet sich im geschäumten Klappdeckel ein Handgriff mit integriertem abschließbaren Schloss, um unbefugten Zugriff auf die Proben zu garantieren. Weitere Labortiefkühltruhen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Technische Daten:


Abmessungen außen:

Breite	1055 mm
Tiefe	655 mm
Höhe	865 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Hebedeckel geschäumte Ausführung
Temperaturbereich von	-10 °C
Temperaturbereich bis	-60 °C
Außenmaterial	Stahlblech, weiß
Innenmaterial	Aluminium gehämmert
Anschlusswert Elektro	0,36 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	68 kg
Serienzubehör	Schloss
Typ	L60TK200
Geräteart	Tiefkühltruhe
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Bruttoinhalt	230 l
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	100 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150
Kältemittelmenge	105 g und 14 g
Energieverbrauch in 24 Std	4,59 kWh
Energieverbrauch im Jahr	1675 kWh

Produktvorteile:

- Hebedeckel
- Elektronische Steuerung
- Alarmsignal bei Temperaturunterschreitung
- Konstante Innenraumtemperatur, Abweichung +/- 1° C
- Frontseitiger Tauwasserabflußstopfen



916029 Frontskizze



916029
Seitenskizze

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rollensatz Labortiefkühltruhe

Rollensatz ohne Feststellbremsen für nachträglichen bauseitigen Einbau bei den Labortiefkühltruhen Modelle L60TK100, 200, 300, 400 und 500

GTIN: 4059395108125

Artikel-Nr.: 999024

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de