

Labortiefkühltruhe L60TK400

Labortiefkühltruhe bis -60°C



Abbildung ähnlich

Artikel-Nr.: 916049
GTIN: 4059395108064

Der Umgang mit hoch empfindlichen Proben in Laboren und deren Lagerung können gewerbliche und herkömmliche Tiefkühltruhen nicht leisten. Unsere Labor-Tiefkühltruhe L60TK400 bietet mit einem Bruttoinhalt von 360 Litern und einem Temperaturbereich von -10°C bis -60°C die ideale Lagerung von Labor Proben an. Unsere Labor-Tiefkühltruhe kann direkt an einer bauseitigen Steckdose in Betrieb genommen werden und benötigt nur wenig Stellfläche bei optimalem Stauraum. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 100 Millimeter gewährleistet in der Labor-Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur mit einer Abweichung von +/- 1°C. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige informiert über die eingestellte Temperatur. Der eingebaute Temperaturalarm warnt optisch und akustisch bei Unterschreitung der eingestellten Temperatur. Im Serienzubehör befindet sich im geschäumten Klappdeckel ein Handgriff mit integriertem abschließbaren Schloss, um unbefugten Zugriff auf die Proben zu garantieren. Weitere Labortiefkühltruhen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Technische Daten:


Abmessungen außen:

Breite	1505 mm
Tiefe	655 mm
Höhe	865 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Hebedeckel geschäumte Ausführung
Temperaturbereich von	-10 °C
Temperaturbereich bis	-60 °C
Außenmaterial	Stahlblech, weiß
Innenmaterial	Aluminium gehämmert
Anschlusswert Elektro	0,4 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	89 kg
Serienzubehör	Schloss
Typ	L60TK400
Geräteart	Tiefkühltruhe
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Bruttoinhalt	360 l
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	100 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150
Kältemittelmenge	140 g und 25 g
Energieverbrauch in 24 Std	5,8 kWh
Energieverbrauch im Jahr	2117 kWh

Produktvorteile:

- Hebedeckel
- Elektronische Steuerung
- Alarmsignal bei Temperaturunterschreitung
- Konstante Innenraumtemperatur, Abweichung +/- 1° C
- Frontseitiger Tauwasserabflußstopfen



916049 Frontskizze



916049
Seitenskizze

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rollensatz Labortiefkühltruhe

Rollensatz ohne Feststellbremsen für nachträglichen bauseitigen Einbau bei den Labortiefkühltruhen Modelle L60TK100, 200, 300, 400 und 500

GTIN: 4059395108125

Artikel-Nr.: 999024

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de