

Tischkühlvitrine RT-78 G LED (weiß)

Steckerfertige Umlufttischkühlvitrine mit 2 vertikale LED Linien Kundenseitig an der linken und rechten Innensäule. 4 seitige Doppelverglasung. Bedienerseitig ist die Blende unter deren sich die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, der Schalter für die Beleuchtung und der Kondensator befindet, dem Design der Vitrine harmonisch angepasst. Durch das leichte Öffnen der Blende ist die Temperaturregelung, das Ein-Ausschalten der Beleuchtung und ein einfaches säubern des Kondensators möglich. Die 3 aus CHR bestehenden Roste sind höhenverstellbar, es können max. 10 Roste mit einem Abstand von 40 mm eingebracht werden. Die Stäbe der Roste haben einen Abstand von 15 mm, somit können schwierige Ware z.B. kleine Dosen, in die Vitrine gestellt werden. Das Gerät steht auf 4 feststehende Füße. Bitte beachten Sie beim bestücken der Vitrine auf eine einwandfreie Luftzirkulation. Keine Lagervitrine.

Artikel-Nr.: 9160782
GTIN: 4059395075069



Produktvorteile:

- Ideal für Getränke und verpackte Lebensmittel
- 4-seitige Panoramaisolierverglasung
- Tür nicht überstehend
- Tür mit Schloß
- Servicefreundliche Türmagnetsteckdichtung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separater Beleuchtungsschalter
- 2 vertikale LED Linien
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 3 CHR Roste höhenverstellbar
- Abstand der Roststäbe nur 15 mm
- Türanschlag rechts

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	425 mm
Tiefe	380 mm
Höhe	960 mm


Aufstellart	Aufsatz
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	+3 °C
Temperaturbereich bis	+12 °C

Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	ABS-Kunststoff
Innenmaterial	PVC, CHR
Anschlusswert Elektro	0,18 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	36 kg
Serienzubehör	3 Roste CHR
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	78 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,59 m²
Energieverbrauch im Jahr	1003 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler



Weitere Ansichten





Leichtes öffnen
der Tür durch
aufgesetzten
Griff



Serienmäßig mit
engmaschigen Rosten,
Boden des Gerätes kann
als Ablagefläche
verwendet werden,
Luftrein-/Austrittsöffnung
ist freizuhalten

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de