

Tiefkühlschrank TK 371

Gewerbetiefkühlschrank mit stiller Kühlung



Artikel-Nr.: 9161646

KBS Gewerbe-Tiefkühlschrank TK 371 mit 6 feststehenden Verdampferrosten . Die Temperatur des Tiefkühlschranks ist mittels manuellem Thermostat stufenlos einstellbar und durch das digitale Außenthermometer in der Geräteblende jederzeit gut ablesbar. Die Abtauung des Tiefkühlschranks erfolgt manuell. Hierbei wird das Tauwasser durch den im Boden des Tiefkühlschranks befindliche Ablauf nach außen geführt und dort am Ablaufstutzen entsorgt. Nach erfolgtem Abtauvorgang ist der Volltürkühlschrank durch den fugenlosen Kunststoffinnenbehälter mit abgerundeten Ecken leicht zu reinigen. 6 Verdampferroste bieten ausreichend Platz auf das zu tiefkühlende Produkt. Bei geöffneter Tür unterstützt die eingebaute Beleuchtung optimal die Sicht auf das Kühlgut. Damit kein unbefugter Zugriff erfolgen kann, ist der Tiefkühlschrank selbstverständlich mit einem Schloss ausgestattet. Bodenunebenheiten am Aufstellort können durch die 2 vorderen AusgleichsfüÙe korrigiert werden. Weiterhin verfügt der Glastürkühlschrank für eine leichte Mobilität hinten zwei Transportrollen.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	595 mm
Tiefe	640 mm
Höhe	1825 mm

Abmessungen innen:

Breite	595 mm
Tiefe	440 mm
Höhe	1550 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-12 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Aussenmaterial	Stahlblech weiß beschichtet
Innenmaterial	Kunststoff
Anschlußwert Elektro	0,51 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	85 kg
Serienzubehör	Vorne 2 StellfüÙe, hinten 2 Rollen, Tür mit Schloss
Typ	TK 371
SWS	Ja
Geräteart	Tiefkühlschrank
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Bruttoinhalt	300 l
Nutzzinhalt Kühlung	270 l

Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel / GWP	R 290 (Propan)/3
Klimaklasse	4
Prüfumgebung bei und	30 °C Umgebungstemperatur 55 % Raumfeuchte

Produktvorteile:

- Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Manuelles Thermostat, stufenlos regelbar
- Außenthermometer
- Bodenablauf mit Tauwasserablaufstutzen
- 6 feststehende Verdampferroste
- Horizontale Innenbeleuchtung bei TK 370 G
- Stille Kühlung
- Volltür mit Schloss bzw. Isolierglastür mit Schloss
- Isolierung 60 mm
- Türanschlag rechts
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Transportrollen

Weitere Ansichten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de