

Belegstation Sushi 1800 für 6x GN 1/3

Belegstation Sushi mit berohrter Wanne zur Aufnahme von 5 Schalen GN 1/2 bis 40mm. Die Belegstation verfügt über einen eingebauten Deckenverdampfer mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige ermöglichen besten Bedienkomfort. Für eine optimale Reinigung ist die gebogene Frontscheibe aufklappbar. Die Rückschiebescheiben und die LED-Innenbeleuchtung minimieren den Kälteverlust und senken die Energiekosten.



Artikel-Nr.: 9161800
GTIN: 4059395075120



Produktvorteile:

- Außenmaterial Kunststoff schwarz und Glas
- Innenmaterial CNS Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Berohrte Wanne
- Deckenverdampfer
- Rückschiebescheiben
- LED-Innenbeleuchtung
- Stille Kühlung
- Inklusiv 5 x 1/2 GN Schalen

Technische Daten:

Abmessungen außen:

| | |
|--------|---------|
| Breite | 1800 mm |
| Tiefe | 420 mm |
| Höhe | 265 mm |

| | |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Aufstellart | Aufsatz |
| Temperaturbereich von | +1 °C |
| Temperaturbereich bis | +5 °C |
| Bestückung | GN 1/2 |
| Behältertiefe | 40 mm |
| Anzahl Behälter | 5 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Außenmaterial | Kunststoff / Glas |
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlusswert Elektro | 0,193 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 49 kg |
| Serienzubehör | Rückschiebescheiben, 5 x GN 1/2 Behälter |
| Kühlung | Stille |
| Abtauung | Automatisch |
| Aggregat | Luftgekühlt |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Warenpräsentationsfläche (TDA) | 0,27 m ² |
| Energieverbrauch im Jahr | 1075 kWh |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Lichtquellenart | LED |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



1075 kWh/annum


0.27 m²

 5°C
-1°C

8102/6101

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de