

Glastürkühlschrank CD 350 mit Schloß

Umluft-Glastürkühlschrank mit separatem Ein-Ausschalter für die LED Innenbeleuchtung. Das manuelle Thermostat ist stufenlos regelbar und die Thermostatposition wird außen an der Bedienungsblende angezeigt. Alle Roste sind innerhalb der vorgeformten Auflagerippen in der höhe verstellbar. Die Isolierglastür mit aufgesetzter Griffleiste und eingebautem Schloß, besitzt eine servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Türmagnetsteckdichtung. Die vorne am Gerät befindlichen 2 höhenverstellbare Füße gleichen kleinere Bodenunebenheiten aus. Der Glastürkühlschrank eignet sich hervorragend als Werbefläche und ist (gegen Mehrpreis) personalisierbar. Fragen hierzu beantworten wir Ihnen gerne.

Artikel-Nr.: 9190014
GTIN: 4059395000108



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Betriebskontrollleuchte
- 5 Stufen Temperaturregler
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Rostauflagen
- Kunststoff-Innenraum
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Isolierglastür im Aluminiumrahmen mit Griff und Schloss
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1730 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	+2 °C

Temperaturbereich bis	+12 °C
Anzahl der Türen	1
Bestückung	Dosen
Bestückungsmöglichkeit	322 Dosen 0,33 Liter oder 154 PET-Flaschen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,23 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	91,5 kg
Serienzubehör	6 Roste, weiß rilsaniert Tragkraft max. 20 kg je Rost
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	+32 °C
Raumfeuchte bis	65 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemission	43 dB
Höchste Ø Fachtemperatur	+5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	+32 °C
Bruttoinhalt	350 l
Energieverbrauch im Jahr	744 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzindex EEI	49,5
Klimaklasse	CC2 (+32 °C UT und 65 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



KBS Gastrotechnik GmbH CD 350 mit Schloss



744 kWh/annum



350 L



5 °C



≤ 32 °C

2019/2018

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost

Rost

GTIN: 4059395000146

Artikel-Nr.: 9190099

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Ga