

## Glastürkühlschrank FLK 365 schwarz

Artikel-Nr.: 9190026  
GTIN: 4059395000016



### Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Beleuchtetes LED Display, separat schaltbar
- Seitenwände schwarz pulverbeschichtet
- Korpus innen schwarz
- Manuelles Thermostat
- Umluftkühlung
- 2 vertikale helle LED-Linien, separat schaltbar
- Rasterleisten mit Halteclip
- 5 rilsanierte Roste schwarz
- Türrahmen Kunststoff schwarz
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne, Rückseitig zwei Rollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 600 mm  |
| Tiefe  | 600 mm  |
| Höhe   | 2025 mm |

#### Abmessungen innen:

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 500 mm  |
| Tiefe  | 455 mm  |
| Höhe   | 1645 mm |

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Aufstellung</b>                        | Verkaufsraum                                            |
| <b>Aufstellart</b>                        | Standgerät                                              |
| <b>Öffnungssystem</b>                     | Glastür                                                 |
| <b>Temperaturbereich von</b>              | +/-0 °C                                                 |
| <b>Temperaturbereich bis</b>              | +14 °C                                                  |
| <b>Anzahl der Türen</b>                   | 1                                                       |
| <b>Türanschlag</b>                        | Rechts wechselbar                                       |
| <b>Bestückungsmöglichkeit</b>             | 462 Dosen 0,33 Liter oder<br>224 PET-Flaschen 0,5 Liter |
| <b>Innenbeleuchtung</b>                   | Ja                                                      |
| <b>Aussenmaterial</b>                     | Stahlblech schwarz pulverbeschichtet                    |
| <b>Innenmaterial</b>                      | ABS Kunststoff schwarz                                  |
| <b>Anschlusswert Elektro</b>              | 0,265 kW                                                |
| <b>Spannung</b>                           | 230 Volt                                                |
| <b>Bruttogewicht</b>                      | 80 kg                                                   |
| <b>Serienzubehör</b>                      | 5 Roste 380 x 490mm, schwarz rilsaniert                 |
| <b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b> | +32 °C                                                  |
| <b>Raumfeuchte bis</b>                    | 65 %                                                    |
| <b>Kühlung</b>                            | Umluft                                                  |
| <b>Tauwasserverdunstung</b>               | Ja                                                      |
| <b>Abtauung</b>                           | Automatisch                                             |
| <b>Displaybeleuchtung</b>                 | Ja                                                      |
| <b>Aggregat</b>                           | Luftgekühlt                                             |
| <b>Kältemittel</b>                        | R 600a (Isobutan)/GWP 3                                 |

## Energiedaten

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Luftschallemission</b>          | 50 dB                     |
| <b>Höchste Ø Fachtemperatur</b>    | +5 °C                     |
| <b>Höchste Umgebungstemperatur</b> | +32 °C                    |
| <b>Bruttoinhalt</b>                | 385 l                     |
| <b>Energieverbrauch im Jahr</b>    | 1028 kWh                  |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>      | E                         |
| <b>Energieeffizienzindex EEI</b>   | 64,5                      |
| <b>Klimaklasse</b>                 | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| <b>Temperaturklasse</b>            | K4                        |
| <b>Lichtquellenart</b>             | LED                       |
| <b>EU-Label Verordnung</b>         | 2019/2018                 |

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler



1028 kWh/annum



2019/2018

Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Umbauarbeiten für Linksanschlag

#### Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

---

### Rost für FLK 365 schwarz

#### Rost

GTIN: 4059395000030

Artikel-Nr.: 817396

---

### Halter hinten für Rost für FLK 365

#### Halter für Rost

GTIN: 4059395010381

Artikel-Nr.: 819072

---

### Halter vorne für Rost für FLK 365

#### Halter für Rost

GTIN: 4059395010398

Artikel-Nr.: 819073

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)