

Glastürkühlschrank K 140G weiß

Glastürkühlschrank mit LED Innenbeleuchtung, großflächigem Rückwandverdampfer und stiller Kühlung. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die Roste werden vorn mit sogenannten Rosthalter fixiert und im hinteren Korpus eingehängt, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die Tür ist mit einer Griffmulde ausgestattet und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Kein manuelles Abtauen, da der Glastürkühlschrank über eine automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung verfügt. Das manuelle Thermostat ist hinter der Tür integriert. Vorn und hinten 2 höhenverstellbare Füße. Der Glastürkühlschrank eignet sich hervorragend als Werbefläche. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über eine gelabelte Ausführung.



Artikel-Nr.: 9190140
GTIN: 4059395030747



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Temperaturregler
- Roste vorn mit Rosthalter
- Rostabstand 40 mm
- Kunststoff-Innenraum
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Isolierglastür mit Griffmulde
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne und hinten
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	560 mm
Höhe	850 mm
Abmessungen innen:	
Breite	459 mm
Tiefe	465 mm
Höhe	725 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Bestückungsmöglichkeit	153 Dosen 0,33 Liter oder 62 PET-Flaschen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung	Ja

Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,1 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	35 kg
Serienzubehör	3 Roste 450 x 324mm höhenverstellbar Tragkraft max. 20 kg je Rost
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	+32 °C
Raumfeuchte bis	65 %
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	43 dB
Höchste Ø Fachtemperatur	+5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	+32 °C
Bruttoinhalt	130 l
Energieverbrauch im Jahr	362 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	34,5
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler



KBS Gastrotechnik GmbH

K 140 G weiß



362 kWh/annum



130 L



5°C



≤ 32°C

2019/2018

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag
GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de