

Volltürkühlschrank K 296 grau

Kühlschrank mit gerundeter Tür und Griff. Die Temperatur im Kühlfach wird durch Drehen des Temperatur-Drehreglers eingestellt. Die eingestellte Temperatur auf einer Skala ist am Drehregler ablesbar. Bei Drehung des Thermoreglergriffs im Uhrzeigersinn sinkt die Temperatur im Kühlbereich. Bei geschlossener Kühlschranktür ist sie an der Anzeige des Temperaturreglers ablesbar. Die Zahl „0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7“ bedeutet keine bestimmten Temperaturen. Die Temperatur kann auf einer fünfteiligen Skala reguliert werden. 0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Kühlgerät ist noch am Stromnetz angeschlossen. 1 = höchste Temperatur (geringste Kühlung) 7 = niedrigste Temperatur (stärkste Kühlung). Das Gerät ist mit eingeschäumten Rückwandverdampfer und Beleuchtung ausgestattet. Die Türdichtung ist servicefreundlich ohne Werkzeug austauschbar. Alle Roste sind innerhalb der vorgeformten Auflagerippen in einem Abstand von 55 mm höhenverstellbar. Die vorne am Gerät befindlichen 2 höhenverstellbaren Füße gleichen kleinere Bodenunebenheiten aus.

Idealer Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.



Artikel-Nr.: 9190301
GTIN: 4059395052411



Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Betriebskontrollleuchte
- 7 Stufen Temperaturregler
- Stufe 0 Kompressor wird abgeschaltet
- Stufe 1 höchste Temperatur
- Stufe 7 niedrigste Temperatur
- Stille Kühlung
- LED-Innenbeleuchtung
- Gerundete Tür mit Türgriff
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne
- 2 Transportrollen hinten
- 5 Roste

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	A
Herstellereerkennung	K 296
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm
Höhe	1450 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar

Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech grau pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff grau
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,12 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	58 kg
Serienzubehör	4 Roste 497 x 402 mm, 1 Bodenrost
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission	41 dB
Bruttoinhalt	270 l
Nutzzinhalt Kühlung	254 l
Energieverbrauch im Jahr	105 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	100
Klimaklasse	T (+16 °C bis +43 °C UT)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	1920681
EU-Label Verordnung	2019/2016

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019/2019 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2016 für Energieverbrauchskennzeichnung Kühlgeräte, ausgenommen Weinlagerschränke



KBS-Gastrotechnik GmbH K 296 grau 9190301



105 kWh/annum



254 L



41 dB

ABCD

2019/2016

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Rost für K 296, K 311 und KGK 321

Rost für K 295, K310, K310 CHR und KGK 319

GTIN: 4059395000122

Artikel-Nr.: 9190097

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de