

Glastürkühlschrank FLK 292 mit weißen Türrahmen

Artikel-Nr.: 9200010
GTIN: 4059395000245



Umluftkühlschrank mit separatem Ein-Ausschalter für die LED Innenbeleuchtung. Das manuelle Thermostat ist stufenlos regelbar und die Thermostatposition wird außen an der Bedienungsblende angezeigt. Alle Roste sind innerhalb der vorgeformten Auflagerippen in der höhe verstellbar. Die Isolierglastür mit weißem Kunststoffrahmen ist mit einem integriertem Griff ausgestattet und besitzt eine servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Türmagnetsteckdichtung. Die vorne am Gerät befindlichen 2 höhenverstellbare Füße gleichen kleinere Bodenunebenheiten aus. Der Glastürkühlschrank eignet sich hervorragend als Werbefläche und ist (gegen Mehrpreis) personifizierbar. Fragen hierzu beantworten wir Ihnen gerne.

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1450 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	+3 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Innenbeleuchtung	Ja LED
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,2 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	59 kg
Serienzubehör	5 Roste weiß rilsaniert 520 x 356 mm Tragkraft max. 20 kg je Rost
Typ	CD 290 Economy
Geräteart	Kühlschrank
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bis und	32 °C Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt	60 % Raumfeuchte
Kühlung	290 l
Tauwasserverdunstung	Umluft
Abtauung	Ja
Aggregat	Automatisch
Kältemittel	Luftgekühlt
Energieverbrauch in 24 Std	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Energieverbrauch im Jahr	2,05 kWh
Geräuschpegel	748 kWh
	43 dB Wir weisen darauf hin, daß die von uns vertriebenen Geräte auf möglichst hohe Effizienz ausgelegt sind

und das die damit verbundene technische Ausstattung eine höhere Geräusentwicklung als bei haushaltsüblichen Geräten bedingt.

Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Manuelles Thermostat
- Manuelle Anzeige der Thermostatposition
- Umluftkühlung
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- 5 rilsanierte Roste weiß, Tragkraft 20 kg je Rost
- Türrahmen Kunststoff weiß lackiert
- Integrierte Griffmulde in der Tür
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne, Rückseitig zwei Rollen

Sonderzubehöör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de