

# Wandkühlregal Edelstahl Cronus 1310

Edelstahl Wandkühlregal dreiseitig CNS inklusive Nachtrollo



Artikel-Nr.: 9230730  
GTIN: 4059395070163

Edelstahl-Wandkühlregal Cronus innen und außen aus Edelstahl und Seitenteile mit Panoramaglasscheiben für einen optimalen Einblick auf Ihr Kühlgut. Das Kühlregal hat eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer separat schaltbaren Innenbeleuchtung. Die Umlufkühlung auf Luftschleierbasis sorgt für eine gleichmäßige Kühlung im Kühlregal. Serienmäßig verfügt das Kühlmöbel über ein eingebautes Nachtrollo. Durch die 4 höhenverstellbare Regalböden mit Scannerschienen für Ihre Preisauszeichnung und einem Grundboden mit 437mm Tiefe verfügen Sie über ausreichende Platzverhältnisse im Kühlregal. Weiterhin verfügt das Kühlregal über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Bitte beachten Sie, daß das Kühlregal nicht kanalbaufähig ist.

## Technische Daten:

### Abmessungen außen:

Breite	1310 mm
Tiefe	630 mm
Höhe	1920 mm

Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+4 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS, dreiseitig
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	1,52 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	280 kg
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Regalböden, Nachtrollo
Typ	Cronus 1310
Geräteart	Wandkühlregal
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bis und	25 °C Umgebungstemperatur 60 % Raumfeuchte
Ausstellungsfläche	2,35 m <sup>2</sup>
Kühlung	Umluft /Luftschleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kälteleistung	1910 W
Kältemittel	R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141

## Produktvorteile:

- Wandkühlregal Bautiefe 630 mm
- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- Tauwasserverdunstung und automatische Abtauung
- 4 höhenverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 360 mm
- Auslagetiefe im Grundboden 437 mm
- Panoramaseitenwände mit Doppelverglasung

- Transparente Preisschienen
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Kanalbaufähige Ausführung auf Anfrage lieferbar

## Weitere Ansichten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)