

Wandkühlregal Edelstahl Cronus 1935 mit Schiebetüren

Edelstahl-Wandkühlregal Cronus innen und außen aus Edelstahl, Seitenteile mit Panoramaglasscheiben und Schiebetüren für einen optimalen Einblick auf Ihr Kühlgut. Das Kühlregal Cronus hat eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer separat schaltbaren LED Innenbeleuchtung. Die Umlufkühlung auf Luftschleierbasis sorgt für eine gleichmäßige Kühlung im Kühlregal. Durch die 4 höhenverstellbare Regalböden mit Scannerschienen für Ihre Preisauszeichnung und einem Grundboden mit 437 mm Tiefe verfügen Sie über ausreichende Platzverhältnisse im Kühlregal. Weiterhin hat das Kühlregal höhenverstellbare Ausgleichsfüße um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Bitte beachten Sie, dass das Kühlregal nicht kanalbaufähig ist.

Artikel-Nr.: 9230756
GTIN: 4059395037756



Produktvorteile:

- Wandkühlregal Bautiefe 630 mm
- Elektronische Steuerung
- Schiebetüren
- Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- Tauwasserverdunstung und automatische Abtauung
- 4 höhenverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 360 mm
- Auslagetiefe im Grundboden 437 mm
- Panoramaseitenwände mit Doppelverglasung
- Transparente Preisschienen
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Kanalbaufähige Ausführung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Abmessungen außen:	
Breite	1935 mm
Tiefe	630 mm
Höhe	1920 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+7 °C
Anzahl der Türen	2
Türanschlag	Links/Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS 3 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	1,530 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	305 kg

Serienzubehör	4 höhenverstellbare Regalböden und Schiebetüren
Kühlung	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	1247 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,23 m ²
Energieverbrauch im Jahr	6007 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	H1
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de