

Wandtiefkühlregal Gama 1975

Wandtiefkühlregal Gama besonders Energiesparend durch den Einsatz des Kältemittels R290. Weitere Energieeinsparungen werden durch den Einsatz von LED Lampen im Innenraum und durch den Einsatz von 3-fach verglasten Drehtüren erzielt. Im Tiefkühlregal stehen für die Präsentation von vorgefroster Ware insgesamt 4 Gitterböden mit einer Tiefe von 505mm und einer maximale Bestückung von 30kg je Boden, sowie 1 Grundboden mit einer Tiefe von 570mm und einer maximalen Bestückung bis 106 kg zur Verfügung. Transparente Preisauszeichnungsschienen erleichtern die Kennzeichnung der Produkte im Kühlregal. Neben der elektronischen Steuerung besitzt das Tief-Kühlregal eine digitale Temperaturanzeige, einen eingebauten Lichtschalter und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis.

Geliefert wird das Tief-Kühlregal mit weißen Seitenteilen und abgesetzten Frontelementen in RAL 9006 grau. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis kann das Wand-Tiefkühlregal in weiteren RAL Farben geliefert werden, um individuelle Ladenbaukonzepte zu unterstützen.

Artikel-Nr.: 9230791
GTIN: 4059395005394



Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- 3-fach Verglasung der Drehtüren
- Frontzierstreifen als farblicher Akzent (Standard RAL 9006 grau - optional weitere Farben erhältlich)
- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Beleuchtung
- Scannerschienen transparent
- 4 Gitterböden
- Regalbodentiefe 505 mm max Belastung bis 30 kg
- Auslagetiefe im Grundboden 570 mm max Belastung bis 106 kg
- energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1975 mm
Tiefe	930 mm
Höhe	2085 mm

Aufstellung	Verkaufsraum
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-20 °C
Anzahl der Türen	3
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Seitenteil weiß
Innenmaterial	Stahlblech, weiß
Anschlusswert Elektro	1,86 kW

Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	490 kg
Serienzubehör	4 Gitterböden
ZK Optional	Ja
Ausstellungsfläche	1,55 m ²
Kühlung	Umluft/Luftschiefer
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kälteleistung	1870 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,55 m ²
Energieverbrauch im Jahr	11738 kWh
Energieeffizienzklasse	F
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	L1
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de