

Wandkühlregal Shutter Pro 1510

Edelstahl Wandkühlregal dreiseitig CNS inklusive Rolladen, Panoramaseitenwände und Rollen



Artikel-Nr.: 9240740
GTIN: 4059395070217

Edelstahl-Wandkühlregal Shutter innen und außen aus Edelstahl, Seitenteile mit Panoramaglasscheiben für einen optimalen Einblick auf Ihr Kühlgut und integriertem **abschließbaren** Rolladen. Das Kühlregal hat eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer separat schaltbaren Innenbeleuchtung. Die Umlufkühlung auf Luftschleierbasis sorgt für eine gleichmäßige Kühlung im Kühlregal. Durch die 4 höhenverstellbare Regalböden mit Scannerschienen für Ihre Preisauszeichnung und einem Grundboden mit 436mm Tiefe verfügen Sie über ausreichende Platzverhältnisse im Kühlregal. Optimale Mobilität erhalten Sie durch die 4 vormontierten Rollen wovon 2 mit Feststellbremse bestückt sind. Bitte beachten Sie, daß das Kühlregal nicht kanalbaufähig ist.

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1510 mm
Tiefe	740 mm
Höhe	1994 mm

Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	+4 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS, dreiseitig
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	1,52 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	315 kg
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Regalböden, manueller Rolladen
Typ	Shutter Pro 1510
Geräteart	Wandkühlregal
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bis	25 °C Umgebungstemperatur
und	60 % Raumfeuchte
Ausstellungsfläche	2,72 m²
Kühlung	Umluft /Luftschleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kälteleistung	1910 W
Kältemittel	R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141

Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 höhenverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 360 mm
- Auslagertiefe im Grundboden 436 mm

- Panoramaseitenwände mit Doppelverglasung
- Transparente Preisschienen
- Eingebauter manueller Rolladen, abschließbar
- Fahrbar durch Rollensatz

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de