Rückstellproben-Tiefkühlschrank RGS 300 CHR

Gewerbetiefkühllagerschrank, 3-seitig Edelstahl, mit zwangsbelüftetem Kondensator im Maschinenraum. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.



Artikel-Nr.: 947416
GTIN: 4059395002256

Produktvorteile:

- Rückstellproben-Tiefkühlschrank für professionelle Gastronomiebetriebe
- Kapazität für 300 Rückstellprobendosen à 125 ml
- Lieferung inklusive Rückstellprobendosen
- 12 Systembleche zur übersichtlichen Probenorganisation
- Edelstahl dreiseitig
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter für optimale Hygiene
- Digitale Temperaturanzeige zur schnellen Kontrolle
- Manuelles Thermostat zur Temperatureinstellung
- 60 mm starke Isolierung für zuverlässige Tiefkühlung
- Geräuscharme, stille Kühlung
- Abschließbare Volltür mit Schloss
- Ergonomisch eingelassene Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht austauschbare Türmagnetsteckdichtung
- 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne
- 2 Rollen hinten für einfachen Transport
- Geeignet für HACCP-konforme Rückstellprobenlagerung
- Wandabstandshalter für den ordnungsgemäßen Betrieb im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühlschrank
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1850 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-10 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	CHR, 3seitig
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)

Anschlusswert Elektro	0,15 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	108 kg

Serienzubehör

7 Verdampferroste, Tür mit Schloss und 12 Systembleche für je 25 Rückstellprobendosen, inklusive 300 Rückstellprobendosen a`125 ml.

Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	90 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	361 l
Energieverbrauch im Jahr	983 kWh
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	RGS 300 CHR
Garantie	24 Monate Vollgarantie Ausnahme Geräte auf Inseln und Bergstationen. Im Exportgeschäft gewährt KBS Gastrotechnik eine 12 monatige Materialgarantie.

Weitere Ansichten





Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de