



AHT 325 C

Glassdoor - Cooler
Glastür - Kühlschrank

Features

- Automatic defrost and condensate evaporation
- Outside powdercoated steel, white
- R600a
- LED
- Lock
- 5 adjustable shelves plus bottom layer
- Inner liner out of ABS plastic
- Integrated pocket handle
- Light switch
- Scanner-tag holder
- Analog thermometer
- Door-hinged side changeable

Specification

- Illuminated canopy
- High efficiency with strong cooling performance
- CFC-free

Options*

- External door handle
- Customized branding
- Different colors for the housing available
- Closed backwall

*all options on demand. Depending on quantity

Ausstattung

- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Außengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, weiß
- LED
- R600a
- Schloss
- 5 verstellbare Roste plus Bodenauslage
- Innenbehälter ABS-Kunststoff
- Integrierter Türgriff
- Lichtschalter
- Preisauszeichnungsschienen
- Analoges Thermometer
- Türanschlag wechselbar

Merkmale

- Beleuchtetes Werbedisplay
- Maximale Effizienz bei starker Kühlleistung
- FCKW-Frei

Optionen*

- Externer Türgriff
- Kundenspezifisches Werbedesign
- Verschiedene Gehäusefarben möglich.
- Geschlossene Rückwand

*alle Optionen auf Anfrage. Stückzahlabhängig.



Modell		
Outer dimensions (W x D x H) Außenmaße (BxTxH)	[mm]	590 x 610 x 1885
Volume nett / gross Inhalt netto / brutto	[l]	364 / 390
Temperature range Temperaturbereich	[°C]	+2°C – +10°C
Refrigerant Kühlmittel		R600A
Max. ambient temperature / humidity Max. Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	32°C / 65%
Weight net / gross Gewicht netto / brutto	[kg]	75,0 / 79,0
Loadability 20°/40°/40°HC/Truck Lademengen 20°/40°/40°HC/LKW	[pcs./ [Stck.]	27 / 57 / 57 / 84



*Productpicture may contain options.
*Produktabbildung kann Sonderausstattungen enthalten.

Subject to technical modification and typographical errors / Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten.

Technical Details / Technische Daten

AHT 325 C

Compressor <i>Kompressor</i>	• BAIXUE QY118C45U (R600A)	
Temperature Control <i>Temperaturregelung</i>	Mington KPF 1127 EX	
Evaporator <i>Verdampfer</i>	Roll-Bond backwall Rückwand	
Condensor <i>Kondensator</i>	Maintenance-free backwall Wartungsfreier Rückwandkondensator	
Evaporator Fan <i>Verdampferlüfter</i>	Plasset / KELLY 18.8 W / 60	
Condenser Fan <i>Kondensatorlüfter</i>	Plasset / KELLY 18.8 W / 60	
Refrigerant <i>Kältemittel</i>	R600a	0,070kg
Voltage <i>Spannung</i>	220 - 240 V / 50 Hz	
Power consumption <i>Energieaufnahme</i>	190 W	
Energy consumption(kWh/d) <i>Energieverbrauch (kWh/Tag)</i>	1,99 kWh/d	
Ampere <i>Stromstärke</i>	1,00 A	
Insulation Material <i>Isoliermaterial</i>	Polyurethane PU-Schaum	
Foaming agent <i>Schaumtriebmittel</i>	Cyclopenthane Cyclopenthan	
Insulation thickness <i>Isolationsstärke</i>	40 mm	
Outer casing <i>Außengehäuse</i>	Powdercoated metal 0,5 mm Pulverbeschichtetes Stahlblech 0,5 mm	
Outside back <i>Geräterückseite außen</i>	PP	
Innerliner <i>Innenbehälter</i>	ABS / HIPS	
Door <i>Türe</i>	Aluminum frame, tempered glass Aluminiumrahmen, Sicherheitsglas	
Adjustable feet <i>Höhenverstellbare Füße</i>	2 adjustable feet at the front 2 Stellfüße vorne	
Wheels <i>Rollen</i>	2 Barrel wheels at the back 2 Rollen Rückseitig	
Lightning vertical <i>Senkrechte Beleuchtung</i>	LED BAR	14 W
Lightning horizontal <i>Waagerechte Beleuchtung</i>	LED BAR	4 W
Number of shelves <i>Anzahl der Fachböden</i>	5	
Min. shelf distance <i>Minimaler Fachbodenabstand</i>	27	
Shelfsize (WxD) <i>Fachbodengröße (BxT)</i>	509 mm x 400 mm	
Bottomlayer <i>Bodenauslage</i>	510 mm x 230 mm	
Packing dimensions (W x D x H) <i>Verpackungsmaße (B x T x H)</i>	610 x 635 x 1950 mm	
Inner dimensions (W x D x H) <i>Innenabmessung (B x T x H)</i>	510 x 470 x 1565 mm	
Packout <i>Füllmenge</i>	250 ml can/Dose	512 pcs./Stck.
	330 ml can/Dose	449 pcs./Stck.
Noise <i>Lautstärke</i>	49 dB(A)	
Certificates <i>Zertifizierungen</i>	CE, Gost-R, LVD Report, TÜV-GS	
Options* <i>Optionen*</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Externaldoor handle / Externer Türgriff • Customized branding / Kundenspezifisches Werbedesign • Different colors for the housing available / Versch. Gehäusefarben mögl. • Closed backwall / Geschlossene Rückwand 	
*all options on demand *Optionen auf Anfrage		