

394084

CN 1400 SS GREENLINE

Version EU	Standard Gerät / Unit Standard Gerät / Unit	Farbe / Color Edelstahl / Stainless steel	Platzierung / Placement Freistehend / Free standing
Kategorie / Category Edelstahlgerät / Stainless steel (HoReCa)		Verfügbarkeit / Availability Lagerartikel / on stock (ZRNO)	
Zolltarif / Customs tariff.: 84.18.4080	Ursprungsland / Country of Origin: SLO	INCO: EXW & Lager / Warehouse	MOQ: 1
		Hierarchie GHW STSL 5008	

Mit 8 Rosten GN2/1 kunststoffbeschichtet
Digitalregler
Automatische Abtauung
Automatische Tauwasserverdunstung
Verstellbare Füße
Edelstahl AISI 304
Selbstschließende Türen mit Griffleiste
70mm Isolierung
Austauschbare Magnetdichtung

Integrated door handle
Electronic controller
Automatic defrost
Automatic drain water evaporation
Adjustable feets
Stainless steel AISI 304
Selfclosing door
70mm Insulation
Changeable magnetic sealing

Klimaklasse Climate Class	T (Tropisch / Tropical) +16°C - +43°C
Temperaturklasse Temperature Class	-18°C / -24°C

		B / W	T / D	H / H
Außenmaße Outer dimensions	mm	1420	800	2000
Innenmaße Inner dimensions	mm	1280	650	1460
Packmaße Packing dimensions	mm	1470	850	2200

		Brutto / Gross	Netto / Net
Volumen Volume	L	1300	1000
Gewicht Weight	kg	265	245

Spannung Voltage	V	220 - 240
Frequenz Frequency	Hz	50
Stromstärke Current	A	3,5
Energieaufnahme Energy consumption	W	700
Energieverbrauch / 24 Std. Energy consumption / 24 h	kWh/d	13,03
Hauptschalter Main switch	Nein / No	
Stecker Plug	EU (CEE 7/7)	

AHT GHW PM 2018/10



	20'	40'	40'HC	LKW/Truck
Lademengen Loading	9	22	22	21

Kühlung / Cooling	Umluft / Ventilated (forced Air)
Beleuchtung horizontal Illumination horizontal	Ja / Yes 25W
Beleuchtung vertikal Illumination vertical	/

Kältemittel Refrigerant	R-290		
Kältemittelmenge Qty. of refrigerant	kg	0,100	
Isolierstärke Insulation thickness	mm	70	
Isolierung Insulation	Polyurethane (PUR)		
Schaumtriebmittel Blowing agent	C5H10 (Cyclopenthane)		

Zertifikat Certificate	CE
---------------------------	-----------