



AC Slim 170

Small Foot Print – Full Height – Maximum Product Facing
Kleine Standfläche – volle Höhe – maximale Produktpräsentation

Features

- Auto-defrost and water evaporation
- Adjustable metal shelves
- Illuminated canopy
- 4 caster roller
- Digital thermostat

Specification

- Integrated night blind for energy-saving
- Excellent product presentation
- 2x LED inner illumination
- 1x LED in canopy
- Cassette system for easy maintenance and service

Options*

- Individual color
- Solid side walls for more flexible side-branding
- Customized branding
- Price tag holder

*all options on demand, depending on quantity

Ausstattung

- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Verstellbare Metallroste
- Beleuchtetes Werbedisplay
- 4 Lenkrollen
- Digitales Thermometer

Merkmale

- Integriertes Nachtschloß zur Energieeinsparung
- Hervorragende Produktpräsentation
- 2x LED Innenbeleuchtung
- 1x LED im Lichttop
- Kassettensystem für einfache Wartung und Service

Optionen*

- Individuelle Gerätefarbe
- Geschlossene Seitenwände für flexibles Seitenbranding
- Kundenspezifisches Werbedesign
- Scannerpreisschienen

*alle Optionen auf Anfrage, Stückzahlabhängig

Modell		
Outer dimensions (W x D x H) Außenmaße (B x T x H)	[mm]	500 x 517 x 1678
Volume nett / gross Inhalt netto / brutto	[l]	133 / 175
Temperature range Temperaturbereich	[°C]	+2°C – +7°C
Refrigerant Kühlmittel		R 290
Max. ambient temperature / humidity Max. Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	24°C / 55%
Weight net / gross Gewicht netto / brutto	[kg]	75 / 82
Loadability 20'/40'/40'HC/Truck Lademengen 20'/40'/40'HC/LKW	[pcs./ [Stck.]	40 / 80 / 80 / 96

Subject to technical modification and typographical errors
Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten.



*Productpicture may contain options.
*Produktabbildung kann Sonderausstattungen enthalten.

Technical Details / Technische Daten

AC Slim 170

Compressor <i>Kompressor</i>	Embraco NEK 621 OU	
Temperature Control <i>Temperaturregelung</i>	Baixue digital controller	
Evaporator <i>Verdampfer</i>	Finned	
Condensor <i>Kondensator</i>	LMC (low maintenance condenser) <i>wartungsarmer Kondensator</i>	
Evaporator Fan <i>Verdampferlüfter</i>	Sunon DP 200 A 2123 XLB IP55	
Condenser Fan <i>Kondensatorlüfter</i>	YZF 10-20	
Refrigerant <i>Kältemittel</i>	R 290	0,100 kg
Voltage <i>Spannung</i>	230 V / 50 Hz	
Power consumption <i>Energieaufnahme</i>	390 W	
Energy consumption (kWh/d) <i>Energieverbrauch (kWh/Tag)</i>	9,0 kWh/d	
Ampere <i>Stromstärke</i>	2,7 A	
Insulation Material <i>Isoliermaterial</i>	Styrofoam <i>Styropor</i>	
Foaming agent <i>Schaumtriebmittel</i>	n.a.	
Insulation thickness <i>Isolationsstärke</i>	30 mm	
Outer casing <i>Außengehäuse</i>	Galvanized steel, painted, Glass <i>Galvanisiertes Stahlblech, lackiert, Glas</i>	
Outside back <i>Geräterückseite außen</i>	Galvanized steel, painted, Glass <i>Galvanisiertes Stahlblech, lackiert, Glas</i>	
Innerliner <i>Innenbehälter</i>	Galvanized steel, painted, Glass <i>Galvanisiertes Stahlblech, lackiert</i>	
Door <i>Türe</i>	Nightblind as standard <i>Nachtrollo im Standard</i>	
Adjustable feet <i>Höhenverstellbare Füße</i>	4	
Wheels <i>Rollen</i>	Rollerbase as option <i>Rollwagen als Option</i>	
Lightning vertical <i>Senkrechte Beleuchtung</i>	LED	6 W
Lightning horizontal <i>Waagerechte Beleuchtung</i>	LED	2,2 W
Number of shelves <i>Anzahl der Fachböden</i>	4	
Min. shelf distance <i>Minimaler Fachbodenabstand</i>	85 mm	
Shelf size (WxD) <i>Fachbodengröße (B x T)</i>	419 mm x 270 mm	
Bottomlayer <i>Bodenauslage</i>	430 mm x 280 mm	
Packing dimensions (W x D x H) <i>Verpackungsmaße (B x T x H)</i>	550 x 570 x 1760 mm	
Inner dimensions (W x D x H) <i>Innenabmessung (B x T x H)</i>	430 x 384 x 1077 mm	
Packout <i>Füllmenge</i>	250 ml can/Dose	280 pcs./Stck.
	330 ml can/Dose	192 pcs./Stck.
Certificates <i>Zertifizierungen</i>	CE	