



©ÁP VÁM & @æ) āP:ÁK

Sē|ēÉ^|ā
 Qē ÁU-æ:iaæ ÁÍÁF
 FGGEJ/Á^|ā
 Q; Kē JÁÉDHEÁÍ ÁFÉÁ €ÁG
 QæKē JÁÉDHEÁÍ ÁFÉÁ €ÁG
 ÁT æā|ē + O \ æ|ēÉ^|ā ÉÁ
 Qē|} ^dQJ Hē, É æ|ēÉ^|ā Éē {

GETRÄNKEKÜHLER

Unterbau-Kühlschränke

Kühlschränke für alle Konfigurationen in zwei Höhen verfügbar.

auch verfügbar als
 HBB-Version mit
 900 mm Höhe

MERKMALE

- verstellbare Roste
- einbaufähig durch frontseitige Be- und Entlüftung
- abnehmbare Türdichtung zur leichten Reinigung
- Schloss (nur Modelle mit Klapptür)
- in Silber und Schwarz lieferbar

AUSSTATTUNG

- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- steckerfertiges Gerät
- Kühlaggregat unten mit Kompressorstufe innen
- analoges Thermostat
- Aluminium-Innenbehälter
- Innenbeleuchtung
- zwei verstellbare Roste pro Tür



LBB 502 H



LBB 602 H silber



LBB 902 H



LBB 1352 H

Modell		LBB 502 H	LBB 602 H	LBB 902 S/H	LBB 1352 S/H
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	500x500x840	600x500x840	900x500x840	1335x500x840
Innenmaße (B x T x H)	[mm]	410x415x685	520x415x685	820x415x685	1255x415x685
Inhalt netto	[l]	98	148	223	357
Füllmenge (330-ml-Dosen/500-ml-Flaschen)	[Stk.]	48/30	56/30	88/30	144/30
Temperaturbereich	[°C]	+1 bis +8	+1 bis +8	+1 bis +8	+1 bis +8
Kühlmittel		R134A	R134A	R134A	R134A
Max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	25/60	25/60	25/60	25/60
Gewicht netto	[kg]	40	45	64	82
Lademenge 40'	[Stk.]	160	144	96	66

S: Schiebetüren H: Klapptüren