

LABORKÜHLSCHRANK

AKS 157

steckerfertig, Umluftkühlung mit 1 Lüfter, +2 bis +8 °C

Artikel-Nr.: 477100157



Beschreibung

- steckerfertiger Laborkühlschrank mit Umluftkühlung (1 Lüfter)
- außen lackiertes Stahlblech in weiß
- innen lackiertes Aluminium
- Volltür, Türanschlag rechts (wechselbar), selbstschließend, Schloss (optional mit Glastür, nur werkseitig möglich, siehe Sonderzubehör)
- Polyurethan-Cyclopentan Isolierung bis zu 50 mm
- energiesparende LED-Beleuchtung
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- akustische und visuelle Alarmfunktion bei offener Tür, Temperaturschwankungen, fehlender Stromversorgung und Temperaturfühlerfehlfunktion
- 48 Stunden Batterie-Backup-System
- Anschluss für bauseitiges externes Alarmsystem
- Bohrung für Durchführung von externen Temperatursensoren für bauseitiges Monitorin System
- Temperaturverläufe werden mitgeloggt, Daten können über USB-Schnittstelle auf einen USB-Stick übertragen werden
- automatische Abtauung
- serienmäßig mit 2 Edelstahl Tragrosten, max. Belastbarkeit je Ablage: 16 kg

Informationen

Artikelnummer: 477100157

Verkleidung Aussen: lackiertes Stahlblech in weiß

Verkleidung Innen: lackiertes Aluminium

Bruttoinhalt: 133 l

Nettoinhalt: 119 l

Nettogewicht: 52 kg

Temperaturbereich: +2 bis +8 °C



Abmessungen

Breite aussen: 595

Tiefe aussen: 645

Höhe aussen: 825

Breite innen: 492

Tiefe innen: 435

Höhe innen: 669

Technik

Kältemittel / Menge: R-600a

Geräuschpegel: 41 dB

Energieverbrauch 24h: 0,4 (Volltür) kWh / 24h