

LABORKÜHLSCHRANK

AKS 397

steckerfertig, Umluftkühlung mit 2 Lüftern, +2 bis +8 °C

Artikel-Nr.: 477100397



Beschreibung

- steckerfertiger Laborkühlschrank mit Umluftkühlung (2 Lüfter)
- außen lackiertes Stahlblech in weiß
- innen weiß beschichtetes PVC
- Volltür, Türanschlag rechts (wechselbar), selbstschließend, Schloss (optional mit Glastür, nur werkseitig möglich, siehe Sonderzubehör)
- Polyurethan-Cyclopentan Isolierung bis zu 35 mm
- energiesparende LED-Beleuchtung
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- akustische und visuelle Alarmfunktion bei offener Tür, Temperaturschwankungen und Temperaturfühlerfehlfunktion
- Anschluss für bauseitiges externes Alarmsystem
- Bohrung für Durchführung von externen Temperatursensoren für bauseitiges Monitorin System
- Temperaturverläufe werden mitgeloggt, Daten können über USB-Schnittstelle auf einen USB-Stick übertragen werden
- automatische Abtauung
- serienmäßig mit 5 (max. möglich 9)Tragrosten, pulverbeschichtet in weiß, max. Belastbarkeit je Ablage: 20 kg
- serienmäßig mit 2 Füßen vorn und 2 Rollen hinten

Informationen

Artikelnummer: 477100397

Verkleidung Aussen: lackiertes Stahlblech in weiß

Verkleidung Innen: Kunststoff-Innengehäuse

Bruttoinhalt: 360 l

Nettoinhalt: 351 l

Nettogewicht: 100 kg

Temperaturbereich: +2 bis +8 °C



Abmessungen

Breite aussen: 595

Tiefe aussen: 638

Höhe aussen: 1919

Breite innen: 518

Tiefe innen: 460

Höhe innen: 1587

Technik

Kältemittel / Menge: R-600a

Geräuschpegel: 41 dB

Energieverbrauch 24h: 0,8 (Volltür) kWh / 24h