


AUFSATZKÜHLVITRINE**AKV-U 65 R290**

kundenseitig mit Isolierglas

Artikel-Nr.: 484358540

Listenpreis:

3.497,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

**Beschreibung**

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Aufsatzgerät
- einbaufähiger Maschinenteil-Unterbau
- 4-seitige Verglasung, kundenseitig geschlossen
- Schiebescheiben (bedienseitig)
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut
- Lamellenverdampfer, beschichtet

Serienzubehör

- 1 x Glas-Zwischenbord, gehärtet

Energieeffizienz

Lieferant: AKE

Modell: AKV-U 65 R290

EPREL-Registrierungsnummer: 1937154

Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 12,80

Energieverbrauch: 658 kWh/annum

Nettoinhalt: 141 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Informationen

Artikelnummer: 484358540

GTIN: 4063377139847

Installationshinweis: einbaufähiger Maschinenteil-Unterbau

Aufbauoptionen: einbaufähiger Maschinenteil-Unterbau



Anschlussart: steckerfertig
Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung
Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3
Kälteleistung: 220 W | -6 °C (VT)
Kältemittel Füllmenge: 0,11 kg (105 g)
Abstell- und Lagerfläche: 1 x Glas-Zwischenbord, gehärtet, gekühlt
Ausstellfläche: 0,41 m²
Nettoinhalt: 141 l
Eignung: für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
Steuerung: elektronische Steuerung
Temperaturbereich: 6 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 40
Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen
Verkleidung innen: CNS 1.4301
Geräuschpegel: ca. 53 dB
Bruttogewicht: 104 kg
Nettogewicht: 74 kg
Anschlusswert Elektro: 0,17 kW | 230 V | 1 N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch: 658 kWh/annum
Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018
Energieeffizienzindex: 12,80
Produktionsschritt: Lagern
Präsentieren
Verkaufen

Abmessungen (mm)

Breite außen: 643
Tiefe außen: 610
Höhe außen: 795
Breite innen: 583
Tiefe innen: 550
Höhe innen: 455
Breite Verpackung: 640
Tiefe Verpackung: 610
Höhe Verpackung: 800

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>
Herstellerinformationen:

AKE
Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0
Email: office@ake.at