


## AUFSATZKÜHLVITRINE AKV-U 85 R290

kundenseitig mit Isolierglas

Artikel-Nr.: 484358541

Listenpreis:

**3.736,00 € \***



\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Aufsatzgerät
- einbaufähiger Maschinenteil-Unterbau
- 4-seitige Verglasung, kundenseitig geschlossen
- Schiebescheiben (bedienseitig)
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut
- Lamellenverdampfer, beschichtet

### Serienzubehör

- 1 x Glas-Zwischenbord, gehärtet

### Energieeffizienz

Lieferant: AKE

Modell: AKV-U 85 R290

EPREL-Registrierungsnummer: 1969999 

Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 13,92

Energieverbrauch: 706 kWh/annum

Nettoinhalt: 190 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

### Informationen

Artikelnummer: 484358541

GTIN: 4063377179263

Installationshinweis: einbaufähiger Maschinenteil-Unterbau

Aufbauoptionen: einbaufähiger Maschinenteil-Unterbau



Anschlussart: steckerfertig  
Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung  
Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3  
Kälteleistung: 220 W | -6 °C (VT)  
Kältemittel Füllmenge: 0,11 kg (105 g)  
Abstell- und Lagerfläche: 1 x Glas-Zwischenbord, gehärtet, gekühlt  
Ausstellfläche: 0,48 m<sup>2</sup>  
Nettoinhalt: 190 l  
Eignung: für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung  
Steuerung: elektronische Steuerung  
Temperaturbereich: 6 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF  
Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren  
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)  
Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 40  
Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen  
Verkleidung innen: CNS 1.4301  
Geräuschpegel: ca. 53 dB  
Bruttogewicht: 125 kg  
Nettogewicht: 87 kg  
Anschlusswert Elektro: 0,18 kW | 230 V | 1 N | 50 Hz  
Energieeffizienzklasse: B  
Energieverbrauch: 706 kWh/annum  
Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018  
Energieeffizienzindex: 13,92  
Produktionsschritt: Lagern  
Präsentieren  
Verkaufen

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 843  
Tiefe außen: 610  
Höhe außen: 795  
Breite innen: 783  
Tiefe innen: 550  
Höhe innen: 455  
Breite Verpackung: 1060  
Tiefe Verpackung: 800  
Höhe Verpackung: 990

### **Produktinfos & Sicherheit (GPSR)**

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG  
Thalenhorststraße 15  
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0  
Email: [produktsicherheit@nordcap.de](mailto:produktsicherheit@nordcap.de)  
<https://www.nordcap.de/>  
Herstellerinformationen:

AKE  
Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH  
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0  
Email: [office@ake.at](mailto:office@ake.at)