Kª lte-Berlin
Inh.: Christian Berg
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: http://www.kaelte-berlin.com

Wessamat Eiswürfelbereiter Top-Line W 21 W

Ausschreibungstext

- kompaktes Gerät zur Herstellung von kristallklaren Eiswürfeln (Hohleiskegeln)
- wassergekühlt, zum Einbau in Möbeln und bei hohen Umgebungstemperaturen
- geräuscharme Eisbereitungstechnik (Wellentechnik)
- automatische Restwasserentleerung nach jeder Produktionscharge
- mit integriertem Vorratsbehälter
- Gehäuse und Vorratsbehälter aus Edelstahl
- Vorratsbehälter mit Drainagesystem
- Steckerfertig mit Anschlussleitungen

Leistung / Technische Daten

Abmessungen Maschine ohne Stellfüße	H 465 mm x B 365 mm x T 530 mm
Höhenverstellbare Füße	10 – 25 mm
Mindestabstände	Rückwand 50 mm
Aufstellungshöhe	Mind. 100 mm über Abflussrohr
Gewicht	33 kg
Kühlung	Wasser
Kältemittel	R 404A
Eisleistung (pro Tag)	ca. 24 kg
Eisvorrat	ca. 10 kg bei vollständiger Ausnutzung des gesamten, zur Verfügung stehenden Behältervolumens
Wasserverbrauch Eisbereitung	3,3 l pro kg Eis
Wasserverbrauch Kühlung	6,6 l pro kg Eis
Spannung	230 V ~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,30 kW
Sicherung bauseits	≥ 10A
Wasserdruck	2 – 6 bar
Wassertemperatur	10°C - 15 °C ideal, 2°C - 25 °C ist zulässig
Wasserhärte	bis 15 °dH, bei höherer Wasserhärte wird der Einsatz von enthärtetem Wasser empfohlen
Geräteanschluss Wasserzulauf Ø	3/4" Außengewinde
Geräteanschluss Wasserablauf Ø	20 mm
Geräteanschl. Kühlw.-Ablauf Ø	10 mm
Umgebungstemperatur	Ideal 15°C - 20 °C, 10°C - 45 °C ist zulässig
Bestell-Nr.:	1021

Stand: 03.02.2009