

S&lçEÖ\|jã
Q @KÖ@ã cã ÄÖ\!*
QÄ Ä-ä|ä& \!Ä F
FGGEJÄÖ\|jã
Q } KEI JÄGDHEÄÄ | Ä-Ä ÄGG
Q&K E I J Ä G D H E Ä Ä | Ä-Ä Ä G F
^T ää|ä f O \ ä | c Ä \ | jã Ä^
Q c \ } ^ Ä Q j K D , , E ä | c Ä \ | jã B {

Wessamat Eisbereiter Micro-Cube M 400 W

Ausschreibungstext

- Maschine zur Herstellung von Klein-Eiswürfeln, Größe 7x7x7 mm
- wassergekühlt, zum Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen geeignet
- mit integriertem Vorratsbehälter mit Drainagesystem
- Gehäuse und Vorratsbehälter aus Edelstahl
- Steckerfertig mit Anschlussleitungen
- **Bitte beachten Sie, dass ab einer Trinkwasserhärte von 10°dH bzw. 300 µS/cm eine Wasseraufbereitungsanlage vorgeschaltet werden muss!**

Leistung / Technische Daten

Abmessungen Maschine ohne Stellfüße	H 1995 mm x B 805 mm x T 605 mm
Höhenverstellbare Füße	150 – 170 mm
Mindestabstände	Rückwand 100 mm
Aufstellungshöhe	Mind. 100 mm über Abflussrohr
Gewicht	171 kg
Kühlung	Wasser
Kältemittel	R 404A
Eisleistung (pro Tag)	ca. 400 kg
Eisvorrat	ca. 250 kg, bei vollständiger Ausnutzung des gesamten, zur Verfügung stehenden Behältervolumens
Wasserverbrauch Eisbereitung	1 l pro kg Eis
Wasserverbrauch Kühlung	4,8 l pro kg Eis
Spannung	400 V ~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	1,50 kW
Sicherung bauseits	≥ 10A
Wasserdruck	2 – 6 bar
Wassertemperatur	10°C - 15 °C ideal, 2°C - 25 °C ist zulässig
Wasserhärte	bis 10 °dH
Leitfähigkeit	max. 300 µS/cm
Wasserhärte / Leitfähigkeit	Wird der Maximalwert überschritten, ist ein entsprechend aufbereitetes Wasser zu verwenden!
Geräteanschluss Wasserzulauf Ø	¾" Außengewinde
Geräteanschluss Wasserablauf Ø	20 mm
Geräteanschl. Kühlw.-Vorlauf Ø	¾" Außengewinde
Geräteanschl. Kühlw.-Rücklauf Ø	¾" Außengewinde
Umgebungstemperatur	Ideal 15°C - 20 °C, 10°C – 45 °C ist zulässig
Bestell-Nr.:	5221