



seit 1967

Wärmerückgewinnung und Kühlttechnik GmbH & Co. KG
Nickelweg 5 - D-48282 Emsdetten
Telefon +49(0)2572-95540 - Telefax +49(0)2572-7058
e-mail: eureka@deltacity.net
Internet: www.eureka-emsdetten.de

Dekorgestaltung für die ESTA Kühl- und Tiefkühltruhen der Baureihe EK 200 bis EK 700 im 4c Digitaldruckverfahren

Ihre Werbedekore können 4-farbig per Digitaldruck auf hochwertiger Folie bedruckt werden.
Die Folie wird auf dem Mantel der Kühltonne geklebt.

Das druckfertige Werbedekor stellen Sie bereit. Wenn Sie die Druckdaten anlegen, möchten wir Sie bitten, sich an die Vorgaben zu halten, welche wir Ihnen zusammengestellt haben, siehe letzte Seite

Druckfreigabe

Bei kleinen Produktionsmengen ist der Aufwand zu hoch, einen Mustersatz zur Druckfreigabe zu fertigen.
Wir bitten daher um einen Proof (einem farbechten Ausdruck) des Werbedekors, welches wir dann als Referenz verwenden und an dem wir den Digitaldruck möglichst angleichen.



seit 1967

Wärmerückgewinnung und Kühltchnik GmbH & Co. KG
Nickelweg 5 - D-48282 Emsdetten
Telefon +49(0)2572-95540 - Telefax +49(0)2572-7058
e-mail: eureka@deltacity.net
Internet: www.eureka-emsdetten.de

Abmessungen der Werbeflächen

Den Frontaufkleber machen wir auf beiden Seiten ca. 20 mm größer, als die Truhe ist lang ist. So kann der Aufkleber um die Kante herum geklebt werden. Dann bringen wir den Seitenaufkleber an und zwar bis zur Vorderkante. So wird der Frontaufkleber um ca. 20 mm überklebt. So erhalten Sie ein zusammenhängendes Dekor ohne weiße Streifen in den Kantenbereichen.

Wenn eben möglich, vermeiden Sie ein durchgehendes Muster von der Seitenfläche auf die Vorderfläche. Wir haben dann Schwierigkeiten exakt passgenau die Folien zusammenzusetzen.

Hier die Maße der Folienaufkleber gemäß oben beschriebener Vorgehensweise:

Frontaufkleber:

B x H = 770 x 770 mm für EK 200	(sichtbare Fläche 730 x 770 mm)
B x H = 1060 x 770 mm für EK 300	(sichtbare Fläche 1020 x 770 mm)
B x H = 1350 x 770 mm für EK 400	(sichtbare Fläche 1310 x 770 mm)
B x H = 1600 x 770 mm für EK 500	(sichtbare Fläche 1560 x 770 mm)
B x H = 2100 x 770 mm für EK 700	(sichtbare Fläche 2060 x 770 mm)

Seitenaufkleber: B x H = 630 x 770 mm

Achtung! Rechte Seite hat unten das Maschinengitter mit einer Höhe von 260 mm. Das Gitter erstreckt sich praktisch über die gesamte Breite der Truhenseite (bis auf 1 cm links und rechts). Sie sollten bei der Gestaltung also nicht im unteren Bereich (B x H = 645 x 260 mm) Ihr Logo anbringen.

Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie an unter Tel. +49 (0)2572-9554-0 oder per e-mail an die Adresse thiery.eureka@deltacity.net





seit 1967

Wärmerückgewinnung und Kühltchnik GmbH & Co. KG
Nickelweg 5 - D-48282 Emsdetten
Telefon +49(0)2572-95540 - Telefax +49(0)2572-7058
e-mail: eureka@deltacity.net
Internet: www.eureka-emsdetten.de

Programme

Z. B. Adobe Photoshop, Illustrator. Bitte in einem PC-lesbaren Format abspeichern

Dateiformate

PDF

PDF-Version 1.3: PDF/X-1a:2001 oder PDF/X-3:2002. Schriften, auch Standardschriften müssen vollständig in Pfade (Kurven) konvertieren. Transparenzen sind nicht erlaubt. Kommentare und Formularfelder sind nicht erlaubt. Verschlüsselung (z.B. Kennwortschutz) sind nicht erlaubt. OPI-Kommentare sind nicht erlaubt. Transferkurven sind nicht erlaubt. Ebenen sind nicht erlaubt

JPG

Bitte achten Sie beim Export von JPEG-Dateien auf die Ausgabequalität. Stellen Sie die höchstmögliche Qualitätsstufe bzw. die niedrigste Kompressionsrate ein, damit eine qualitativ hochwertige Ausgabe Ihrer Daten im Druck möglich ist. Maximale Qualität: Baseline (Standard)

TIFF

Alle Ebenen müssen auf Hintergrundebene reduziert werden. Alpha-Kanäle werden verworfen. Freistellungspfade werden verworfen. Ohne Komprimierung speichern, alternativ können Sie für die Komprimierung auch JPEG mit maximaler Qualität wählen

Seitengröße/Seitenverhältnis

Bitte legen Sie die Druckdaten in Originalgröße an. Alternativ können Sie die Druckdaten auch im Verhältnis 1:2 mit korrektem Seitenverhältnis an. Beachten Sie hierbei auch die Dateiauflösung.

Datei-Auflösung

Um die bestmögliche Druck-Qualität zu erreichen, sollten Ihre Daten mit mindestens 100 dpi bis 150 dpi bei Originalgröße angelegt sein. Das Interpolieren („Hochrechnen“) von Bildern im Bildbearbeitungsprogramm führt in den wenigsten Fällen zu besseren Ergebnissen.

Beschnitt

Bitte legen Sie die Druckdaten umlaufend mit 3mm Beschnittzugabe an. Bitte verzichten Sie auf zusätzliche Schnittmarken, Dokumentinformationen und Farbkeile. Bitte rechnen Sie die Beschnittzugaben in das Dokumenten-Endformat ein. Verzicht in InDesign, QuarkXPress usw. auf Anschnittbereiche. Bei PDF-Dateien wird für die Produktion der Endformatrahmen verwendet.

Farbmodus/Farbraum

Ihre Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt sein. RGB-Daten sowie Sonderfarben werden automatisch in den CMYK-Farbraum konvertiert. Beachten Sie, dass es bei der Konvertierung zu Farbverschiebungen kommen kann. Auf verschiedenen Druckmaterialien (Papier, Folie, Plane, Dibond, Forex usw.) können gleiche Farbwerte unterschiedlich wiedergegeben werden. Unsere Drucksysteme werden regelmäßig nach neuem Standard farbkalibriert. Bitte beachten Sie, dass die Farbwiedergabe zu unkalibrierten Home- und Bürodruckern, Monitoren und sonstigen Ausgabegeräten abweichen kann.

Schriften

Schriften, auch Standardschriften müssen vollständig eingebettet sein alternativ in Pfade (Kurven) konvertieren

Konturschnitt für Aufkleber anlegen

1. Pfad mit 0,5pt Linienstärke als Schneidelinie

2. Neues Farbfeld für die Schneidelinie mit folgenden Eigenschaften:

3. Farbfeldname: CutPath

4. Farbtyp: Vollton

5. Farbmodus: CMYK

6. Cyan: 0%; Magenta: 100%; Gelb: 0%; Schwarz: 0%

7. Pfad der Schneidelinie mit Farbfeld "CutPath" einfärben

8. PDF/X-3:2002 mit CMYK und Volltonfarben generieren

Bei randabfallenden Farbflächen oder Bildern bitte 1-3mm Überlappung der Schneidelinie hinzugeben!