

Getr nke-K hltheke COMFORT-LINE, steckerfertig, inkl. Schanktischabdeckung mit 2 Becken rechts, 3 T ren

Abmessungen

L nge: 3050 mm
Tiefe: 700 mm
H he 980 mm

Schanktischabdeckung

Die Abdeckung ist aus 1 mm Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), matt geschliffen, umlaufend mit einem Wulstrand versehen (bei Aufkantung hinten, 3-seitiger Wulstrand), mit tiefgezogener Tropfmulde inkl. Tropfblechen. 2 Sp lbecken rechts angeordnet, einschlie lich Standrohrventil und Ablaufgarnitur (inkl. Siphon). Die Unterseite ist mit Novopan unterf ttert. Die Abdeckung ist allseitig 50 mm ab-, optional hinten 50 mm aufgekantet.

Ausf hrung

Der Korpus ist 890 mm hoch. Der Innenkorpus, die bedienerseitigen Au enfronten (T ren und Schubladen), sowie das angebaute Maschinenfach, welches als Sp lunterbau ausgef hrt ist, ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die Sichtseiten sind matt geschliffen. Seiten- und R ckwand des gesch umten Korpus sind aus verzinktem Stahlblech. Tiefgezogener Boden mit Verst rkungsrippen und Gef lle zur vorderen Ablaufrinne. Die Rasterleisten f r die Auflageschienen sind zur Reinigung herausnehmbar. Die kippsicheren Auflageschienen f r Roste sind in einem Raster von 58 mm h henverstellbar. Unter dem Korpus ist vorne und hinten ein Sockelprofil mit 40 mm H he aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) angebracht.

Eigenk hlung

Spezialbeschichteter Verdampfer, dadurch lange Lebensdauer. Umluftk hlung mit automatischer Abtaugung und energiesparender Hei gastauwasserverdunstung (Tauwasserverdunsterschlange und Tropfwanne aus CNS). Im rechts angeordneten Maschinenfach ist das zu Wartungs- und Reinigungszwecken herausziehbare K lteaggregat eingebaut. Die K ltemaschine ist f r Umgebungstemperatur bis +43 C geeignet.

Elektronik-Regler

Der Elektronik-Regler ist mit Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, RS485-Schnittstelle f r Daten bertragung, Energiespartaste (ECO), HACCP-Protokoll sowie optisches- und akustisches Alarmsystem f r bedarfsgerechte Reinigung des Kondensators,  bertemperatur, F hlerfehler, usw. ausgestattet.

Isolierung

50 mm hochdruckgesch umt.

Fl gelt re

Die Fl gelt re ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckgesch umt und mit abschlie barem Hebel-Aufrei verschluss ausgestattet. Die Scharniere sind wartungsfrei aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

Technische Daten

Temperaturbereich: +2 C bis +10 C
Isolation: 50 mm
K lteleistung: 440 Watt -10 C VT/+32 C UT
Anschlu wert: 440 W/ 230 V
K ltemittel: R 134 a
Energieverbrauch: 1,9 kwh/24 h

Zubeh r

1 Paar kippsichere Auflageschienen aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) je T re
1 Tragrost 540 x 400 mm, rilsaniert, je T re

Fabrikat

Hersteller: Cool Compact
Type: GTM742R81

K lte-Berlin
Inh.: Christian Berg
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: <http://www.kaelte-berlin.com>