

Getr«nke-K«hltheke, MAGNOS-LINE, 2-t«rig, mit Schanktischabdeckung inkl. 1 Becken links, steckerfertig

Abmessungen

L«nge: 1550 mm
Tiefe: 700 mm
H«he 980 mm

Schanktischabdeckung

Die Abdeckung ist aus 1 mm Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), matt geschliffen, umlaufend mit einem Wulstrand versehen (bei Aufkantung hinten, 3-seitiger Wulstrand), mit tiefgezogener Tropfmulde inkl. Tropfblechen. 1 Sp«lbecken links angeordnet, einschlie«lich Standrohrventil und Ablaufgarnitur (inkl. Siphon). Die Unterseite ist mit Novopan unterf«ttert. Die Abdeckung ist allseitig 50 mm ab-, optional hinten 50 mm aufgekantet.

Ausf«hrung

Der Korpus ist 890 mm hoch. Der Innenkorpus, die bedienerseitigen Au«enfronten (T«ren bzw. Schubladen), sowie das angebaute Maschinenfach, welches als Sp«lenunterbau ausgef«hrt ist, ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die Sichtseiten sind matt geschliffen. Seiten- und R«ckwand des gesch«umten Korpus sind aus verzinktem Stahlblech. Die Rasterleisten f«r die Auflageschienen sind zur Reinigung herausnehmbar. Die kippsicheren Auflageschienen f«r Roste sind in einem Raster von 58 mm h«henverstellbar. Unter dem Korpus ist vorne und hinten ein Sockelprofil mit 40 mm H«he aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) angebracht.

Eigenk«hlung

Spezialbeschichteter Verdampfer, dadurch lange Lebensdauer. Umluftk«hlung mit automatischer Abtauung und energiesparender Hei«gastauwasserverdunstung (Tauwasserverdunsterschlange und Tropfwanne aus CNS). Im links angeordneten Maschinenfach ist das zu Wartungs- und Reinigungszwecken herausziehbare K«lteaggregat eingebaut. Die K«ltemaschine ist f«r Umgebungstemperatur bis +43 °C geeignet.

Elektronik-Regler

Der Elektronikregler ist mit Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, RS485-Schnittstelle f«r Daten«bertragung, Energiespartaste (ECO), HACCP-Protokoll sowie optisches- und akustisches Alarmsystem f«r bedarfsgerechte Reinigung des Kondensators, «bertemperatur, F«hlerfehler, usw. ausgestattet.

Isolierung

50 mm hochdruckgesch«umt.

Fl«gelt«re

Die Fl«gelt«re ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckgesch«umt, mit integrierter Griffleiste und gepresstem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

Technische Daten

Temperaturbereich: +2 °C bis +10 °C
Isolation: 50 mm
K«lteleistung: 440 Watt -10 °C VT/+32 °C UT
Anschlu«wert: 440 W/ 230 V
K«ltemittel: R 134 a
Energieverbrauch: 1,9 kwh/24 h

Zubeh«r

1 Paar kippsichere Auflageschienen aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) je T«re
1 Tragrost 540 x 400 mm, rilsaniert, je T«re

Fabrikat

Hersteller: Cool Compact
Type: GTM721L81-MS

K«lte-Berlin
Inh.: Christian Berg
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: <http://www.kaelte-berlin.com>